


仕 様		
センサ入力	DC仕様：DC4~20mA電流入力	
寸 法	φ218mm×W36mm	
表示方式	赤色発光7セグメントLED数字表示機	
表示分解能	0.1℃	
精 度	±1℃	
消費電力	4W/4VA 以下	
電 源	AC20V (変動許容定格：±10%) 50/60Hz	
使用湿度範囲	85%RH以下(但し結露、氷結しないこと)	
使用温度範囲	動作時：-10~50℃ 保存時：-10~70℃	
電源トランス	1次定格電圧	AC100V/200V 50/60Hz
	1次電圧許容範囲	1次定格の85%~110%
	2次定格電圧	AC20V
付 属 品	壁取り付けタッピングビス(M4×50L)×3	
	オールプラグ×3	
	電源トランス 20V	

3	ケーブルクランプ	OA-W15M-07	1	P	P
2	本 体	φ178×t35	1	PVC	
1	温度計カバー	φ180×t35	1	SUS	
NO	名 称	仕 様	数量	材 質	

品 名	丸型3ケタ温度計 MIO1D-M					材 質	SUS304, PVC	 株式会社 ショウエイ TEL (044)589-1601	目 番 X101107-C2
	作 図	検 図	承認	尺 度	数				
	K. M	S. M	K. M	FREE					
	2020.01.23	2020.01.23	2020.01.23						