



Figure 1: Dimensions and connection method for the water supply and drainage of the water supply unit. The left diagram shows a top view of the unit with a width of 450. The right diagram shows a side view of the unit connected to two bathtubs. The unit is labeled "機器" (Machine). The connection points are labeled "上限" (Upper Limit) and "下限" (Lower Limit). The distance from the top of the unit to the upper limit connection is "7m以内" (Within 7m). The distance from the bottom of the unit to the lower limit connection is "Hm以内" (Within Hm). The bathtubs are labeled "浴槽" (Bathtub). The text "浴槽のあふれ縁" (Bathtub overflow edge) is also present.

■能力表		能力最大	能力最小
標準ガス	都市ガス	50.0kW (43,000kcal/h)	5.58kW (4,800kcal/h)
消費量	LPガス	50.0kW (3.57kg/h)	5.58kW (0.4kg/h)
給湯	給湯出力	41.9~4.36kW (36,000~3,750kcal/h)	
	出湯量	水温+25°C	24L/min
		水温+40°C	15L/min
	給湯能力	24号~2.5号	
ふろ	温度調節範囲	32°C, 35°C, 37~48°C (1°C刻み) , 50, 55, 60°C (16段階)	
	追いだし能力(出力)	9.88kW (8,500kcal/h)	
	最低作動流量	3.5L/min	
	温度調節範囲	33~48°C (1°C刻み 16段階)	
暖房	ポンプ機外揚程	流量5L/minの時、53.9/73.5kPa=5.5/7.5mH ₂ O (50/60Hz)	
	暖房能力(最大時)	11.2kW (9,600kcal/h)	
	暖房水設定温度	80°C	
ポンプ機外揚程	50/60Hz	高温側：流量8L/minの時、54/75kPa=5.5/7.6mH ₂ O	
	最大ガス消費量(同時使用時)	63.6kW (都市ガス：54,700kcal/h、LPガス：4,54kW/h)	
※ガス消費量(都市ガス)		出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。	
給水装置認証登録番号		OW2004	

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GTH-2445AWX-TB-1 BL FT4215KRS8AQ			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-15-0179
	作成	2015. 1.16	調整 D	2023. 3.29	株式会社 ノーリツ	