



(単位: mm)



(機器上方よりの透視図)



(フロントカバーを外した状態)




(注意)
1 扉内設置用
扉内ケース取付用穴は”ア”, ”イ”の4ヶ所を使用する。




■底板よりの各継手高さ (mm)

電線管	23
ふろ(往き・戻り)	51
給湯	50
給水	57
ガス	55
オーバーフロー	29

■ア部詳細図 (尺度 1/2)



■イ部詳細図 (尺度 1/2)



■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	耐積	引張耐力
木壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
RC・ALC 壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS機準 PS扉内	5	0.5kN/43L

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだし配管条件

項目		循環アダプター	JXシリーズ
最大追いだし配管		φ12.7銅管	片道 15m10曲がり（設定変更で25mまで可）
		φ10樹脂管（継手内径φ8以上）	片道 15m（設定変更で25mまで可）
浴槽上下限	下限	上限	7m以内
		φ12.7銅管	2m以内
		φ10樹脂管	2m以内
配管途中の障害物			高さ 3m以内で 1ヵ所

※設定変更はリモコンでのご用意ですが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名	GT-1653SAWX-H-4BL 20A GT-1653SAWX-H-4BL 15A	
型 式	GT-1653(S) AWX-H-4	
型 式 適 用 ガ ス 種	12A, 13A・LPG	
種 類	設置の方式	PS扉内設置上方排気延長形 ※側面近接設置対応
給 排 気 方 式	給 排 気 方 式	強制排気式(押し込み)
点 火 方 式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
給 湯 能 力 制 御 方 式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能	
希 望 所 要 水 圧	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
最 低 作 動 流 量・水 圧	3.5L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)	
外 形 寸 法	高さ 619mm×幅 250mm×奥行 310mm	
質 量 (本 体)	25kg(満水時: 26.5kg)	
接 続 口 径	給 水・給 湯	R3/4(20A) R1/2(15A)
	ガ ス	R1/2(15A) (TU接続可)
	ふろ(往き・戻り)	R1/2(15A)
電 気 関 係	電 源	AC100V(50/60Hz)
	消 費 電 力	155/175W 凍結予防ヒータ: 139W
	待機時消費電力	2.8W
	電源コード長さ	約 1.8m
材 質	本 体 外 装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排 気 口	ステンレス
	熱 交 換 器	銅板・銅管
本 体 外 装 色	GQホワイト(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
騒音値(最大時: Aレンジ)	49dB以下(給湯+追いだし: 無響音室での測定値)	
排 気 温 度	260°C以下	
安 全 装 置	立消え安全装置(フレームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)	
	残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)	
	凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転)	
	漏電安全装置(高速型)、沸騰防止装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置、停電時安全装置	
	空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ、水量センサ)	
ソ ー ラ ー 接 続	不可<但し、スカイブレンダー-SKB-300(P)を使用する場合、可>	
熱 効 率	給 湯	82.8%
	ふ ろ	76.7%
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	(モード) 78.9%	
付 属 部 品	取付けネジ類一式	
別 売 品	リモコンセット RC-B001,-J101,-G001(各種)	
	増設リモコン RC-8001A,-8001AJ(ふろ自動スイッチ付き),-8001B(防水形)	
	扉内設置ケース TC-11、排気アダプター H100S,H100L 循環アダプタ JXシリーズ、漏水検査治具 JX型、スカイブレンダー-SKB-300(P) 即出湯ユニット QU-1、RCS-2C、RCS接続基板ユニット他	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給 湯	標準ガス消費量	42.8kW(36,800kcal/h)	6.51kW(5,600kcal/h)
	LPガス消費量	42.8kW(3.06kg/h)	6.51kW(0.47kg/h)
	給 湯 量	20L/min	12.5L/min
ふ ろ	給 湯 能 力	2.8~20号	2.8~20号
	湯 温 調 節 範 囲	32,35,37~48,50,55,60°C(17段階)	32,35,37~48,50,55,60°C(17段階)
	標準ガス消費量	14.0kW(都市ガス: 12,000kcal/h, LPガス: 1.0kg/h)	14.0kW(都市ガス: 12,000kcal/h, LPガス: 1.0kg/h)
ろ	最低作動流量	3.5L/min	3.5L/min
	湯 温 調 節 範 囲	33~48°C(16段階)	33~48°C(16段階)
	最大ガス消費量(同時使用時)	45.2kW(都市ガス: 38,900kcal/h, LPガス: 3.23kg/h)	45.2kW(都市ガス: 38,900kcal/h, LPガス: 3.23kg/h)

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ふろ追いだし能力

上 昇 温 度	追 い だ し 所 要 時 間		
	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
湯温+10°C上昇	約10分	約12分	約14分

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	18°C→43°C	約9分	約10分	約12分

条件: ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

機 構 承 認 番 号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2003

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納 入 仕 様 図	製 品 名	GT-1653SAWX-H-4BL 20A GT-1653SAWX-H-4BL 15A				
	図 名	名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-19-0448
	作 成	2019.12.20	調 整	A	2023. 3.31	株式会社 ノーリツ

注 記

※生産ガス種は都市ガス12A,13A・LPガスのみです。
※排気延長は、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内《排気アダプタH100Lを使用する場合は、
排気アダプタを除き1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内》で施工します。(排気筒口径: φ100)

適応金枠参考図面
扉内設置形 (図番 WN-01-0128)