







型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長 (m)
3LG-075D	133	105	73	20	17	44	2.1	7.9
3LG-100D	160	130	98	20	13	64	1.3	6.5
3LG-125D	185	155	123	20	17	69	1.4	8.8
3LG-150D	210	180	148	20	18	80	1.2	9.0

圧 力 損 失 曲 線



設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火タンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	3方向平型ベントキャップ				株式会社 シルファアー			
型 式	3LG-D							
承認	検 図	製 図	尺 屋 業 者	Free		図 番	A01001	
M.S	N.S	T.A		H24/11/19				