


型 式	寸 法							排 気	
	A	B	D	E	F	J	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
3LP-100DK	133	105	97	30	134	82	53	3.0	15.0
3LP-125DK	160	130	122	30	155	89	66	2.3	14.4
3LP-150DK	185	155	147	30	155	112	82	1.8	13.5

圧力損失曲線



設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	本体・ダンパー：SUS304/ヒューズ：りん青銅			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装				
品 名	3方向結露受付平型ペントキャップ				株式会社 シルフアー				
型 式	3LP-DK								
承認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free	図 番	PFK251168			
T.A	K.F	C.H		R7/11/6					