


型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LGB-75	133	105	72	20	12	46	0.8	3.0
LGB-100	160	130	97	20	12	47	0.5	2.5
LGB-125	185	155	122	20	12	47	0.4	2.5
LGB-150	210	180	147	20	15	53	0.5	3.8
LGB-175	235	205	172	20	15	59	0.4	3.5

圧力損失曲線



設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	本体:SUS304			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装		
品 名	平型バントキャップ			株式会社 シルフアー			
型 式	LGB						
承認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free	図 番	PFK251154	
T.M	K.F	T.A		R7/11/6			