





型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	H	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
WB-100	180	146	97	89	65	49	1.3	6.5
WB-125	240	198	122	108	75	54	1.1	6.9
WB-150	240	198	147	108	88	54	1.2	9.0

圧 力 損 失 曲 線



設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理			標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	左右吹出し型フード				株式会社 シルファアー					
型 式	WB									
承認	検 図	製 図	尺 屋 審 査	Free		図 番	PHC230615			
T.M	T.A	C.H		R5/6/13						