



型 式	寸 法							
	A	D	F	G	H	L	P	アンカー穴
RHV-50N	128	47	110	70	58	37	18	なし
RHV-65N	128	62	110	70	58	47	18	なし
RHV-75N	128	72	110	70	58	49	18	なし
RHV-80N	171	77	142	93	76	37	20	1ヶ
RHV-100N	171	97	142	93	76	45	20	1ヶ
RHV-125N	211	122	177	105	75	50	20	1ヶ
RHV-150N	243	147	194	145	97	50	30	2ヶ
RHV-175N	313	172	241	155	118	54	30	2ヶ
RHV-200N	313	197	241	155	133	54	30	2ヶ

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	本体:SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	衛生通気用フード			株式会社 シルフアー			
型 式	RHV-N						
承認	検 図	製 図	尺 寸 番 号	Free	図 番	PHC251049	
T.M	T.A	C.H		R7/10/10			