


圧力損失曲線

※この曲線は10メッシュ吸気用のデータです。



設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けしてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダバー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法						吸 気	
	A	B	D	G	H	L	圧力損失係数	開口面積 (cm <sup>2</sup> )
BSF-100D	280	212	97	152	90	98	220.5	5

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	防音フード				株式会社 シルファアー			
型 式	BSF-100D							
承 認	検 図	製 図	尺 屋	Free		図	PAT220819	
T.M	C.H	T.A	尺 屋	R4/8/31		番		

