


風量 (m³/h)	100 Model 静圧 (Pa)	125 Model 静圧 (Pa)	150 Model 静圧 (Pa)
0	0	0	0
100	25	10	5
200	100	35	20
300	-	70	45
400	-	100	75
500	-	-	100



Technical drawing of a circular cross-section of a pipe. The diameter is 14, and the thickness is 7. The pipe is reinforced with a diamond mesh pattern.

オプション ラス網 7×14 (呼称・5メッシュ)

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法								吸 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	開口面積(cm ²)
RH-100JFDE3	171	97	142	93	76	33	45	1ヶ	3.8	41
RH-125JFDE3	243	122	194	145	92	38	50	1ヶ	2.6	77
RH-150JFDE3	243	147	194	145	98	38	50	2ヶ	3.2	100

材 質	SUS304	表面処理		標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	深型フード			株式会社 シルファー		
型 式	RH-JFDE3					
承 認	検 図	製 図	尺 寸 単位	Free	図 番	PHC230624
T.M	T.A	C.H		R5/6/14		