

トヨシリコーンPホース

TSIP

選定ガイド

耐熱・食品用 トヨシリコーン®Pホース

用途流体



耐熱



食品



薬品


耐熱 (100℃) 耐寒 (-30℃) 折れ・つぶれ防止 圧送・吸引用

FDA RoHS2

- ・耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での圧送・吸引が可能
(使用温度範囲-30~100℃)
- ・特殊PET樹脂コイル補強で柔らかく、折れ・つぶれに強く、狭い場所の配管に最適
- ・補強材が樹脂なのでホースのカットも簡単で施工しやすい
- ・透明度が高く、流体の確認ができ安心
- ・補強材が樹脂なので金属補強のように分別廃棄は不要
- ・食品衛生法適合※1、FDA (米国食品医薬品局) 登録品※2、RoHS2指令適合で安全・安心

※1 昭和34年厚生労働省告示第370号適合 ※2 FDA DMF TypeII No.25486登録

※ 燃料油 (重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。



トヨシリコーンPホース規格 (使用温度範囲 / -30~100℃)

△ スチームや70℃以上の動・植物油等には絶対に使用しないでください。
流体の種類、温度等 (油、薬品等) の使用条件によって注意事項が異なります。
選定前に必ず「安全にご使用いただくための注意事項」をご確認ください。

品番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小 曲げ半径 mm	価格 円/m	適合継手						
							加 締				トヨコネクタ		カムロック
							フェルール	メー ル 六 角 ナ ット	カム ロ ッ ク カ バ ー	管 用 ネ ジ ※1	フェルール	ネジ ※1	
TSIP-12	12.7×19.5	-0.05~0.2	2.1	10	80		●			●	●	●	
TSIP-15	15.9×24	-0.05~0.2	3.1	10	105		●			●	●	●	
TSIP-19	19.5×28.5	-0.05~0.2	4.1	10	140		●		●	●	●	●	●
TSIP-25	25.4×35.5	-0.05~0.2	5.9	10	195		●	●	●	●	●	●	●
主材質 / シリコーンゴム 補強材 / 特殊PET樹脂							食品配管用				一般工業用		一般工業用
着色 / 乳白グリーンライン入り 梱包 / 箱入り							食品配管用				一般工業用		一般工業用

※1 ネジ部に段差がありますのでサニタリー配管 (食品等) には不向きです。食品衛生面に問題が発生する恐れがあります。

Point ホースへのホコリなど異物の侵入を防ぐトヨキャップ

安全・衛生・信頼を守るホースキャップ

弊社の食品ホースシリーズは、ホコリなど異物の侵入を防ぐキャップ付き。
デリバリーや在庫中の商品の品質保持、衛生面にお役立ていただけます。



材質: PE



トヨキャップ付きホース

トヨシリコーンホース	ハイブリッドトヨシリコーンホース	トヨシリコーンSホース	トヨシリコーンS2ホース	トヨシリコーンPホース	トヨシリコーンスチームホース	トヨシリコーンスチームSホース
フッソーモ-S100℃ホース	トヨフッソホース	トヨフッソソフトホース	トヨフッソ-Eホース (静電気防止)	トヨフッソSホース	トヨフッソソフトSホース	エコロンホース
エコロンSホース	トヨフーズホース	ハイブリッドトヨフーズホース	トヨフーズSホース	トヨリングFホース	トヨフーズアースホース (静電気防止)	ハイブリッドトヨフーズ-Nホース

選
定
P.5

用途流体
P.5

継手タイプ
P.33

改善テーマ別
P.43

現場改善事例
P.45

お困り事
P.51

ホ
ー
ス
P.55

耐熱

食品

薬品

OIL 耐油

水

粉

エア

溶剤

圧 送

吸 引

継
手
P.106

トヨコネクタ
P.108

加 締
P.125

カムロック
P.129

耐薬品
データ
P.157

注意事項
P.173

補足資料
P.236