


HTF-N専用継手 トヨコネクタ
TC6-ESN
選定ガイド

※ TC6-CSN、TC6-ESN、TC6-FN継手はハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手です。(トヨコネクタ TLHA型は除く)
ハイブリッドトヨフーズ-N以外で使用された場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがありますので使用しないでください。

トヨコネクタ TC6-CSN型 規格

※ カムロックのアダプター (材質:ステンレススチール) に接続できます。

(HYBRID) (RoHS2)




品番	適合ホース品番	継手規格 インチ	寸法 (mm)							梱包単位 個	価 格 円/個
			L	φd	F	A	B	φC	HEX		
TC6-CSN38	HTF-N38	1-1/2	106.0	32.0	88.0	184.0	93.0	54.0	6	4	
TC6-CSN50	HTF-N50	2	122.5	43.0	106.0	193.0	103.0	63.3	8	2	

材質 / ニップル、クランプ: SCS14 (SUS316相当)、アーム固定部品、リング、ピン: SUS304、ボルト: SUSXM7 (SUS304相当)、ガスケット: シリコンゴム、ゴムキャップ: EPDM、
スペーサ、ワッシャ (50サイズのみ): ポリアセタール、ボルトネジ部の潤滑剤: NSF "H1" 登録グリース ※ RoHS2指令適合品

トヨコネクタ TC6-ESN型 規格

※ カムロックのカプラー (材質:ステンレススチール) に接続できます。

(HYBRID) (RoHS2)



品番	適合ホース品番	継手規格 インチ	寸法 (mm)							梱包単位 個	価 格 円/個
			L	φd	F	φc	HEX				
TC6-ESN38	HTF-N38	1-1/2	113.0	32.0	88.0	53.0	6	4			
TC6-ESN50	HTF-N50	2	130.0	43.0	106.0	63.0	8	2			

材質 / ニップル、クランプ: SCS14 (SUS316相当)、ボルト: SUSXM7 (SUS304相当)、ゴムキャップ: EPDM、
スペーサ、ワッシャ (50サイズのみ): ポリアセタール、ボルトネジ部の潤滑剤: NSF "H1" 登録グリース ※ RoHS2指令適合品

トヨコネクタ TLHA型 規格

※ カムロックのカプラー (材質:ステンレススチール) に接続できます。

(RoHS2)



※ ISO2852フェルール溝互換品。
※ 接続の際はISOフェルール継手用パッキンをご使用ください。


品番	適合継手	継手規格 インチ	寸法 (mm)							フェルール 規格	梱包単位 個	価 格 円/個
			L	A	B	C	φd					
TLHA-1.5S	ISO2852適合 フェルール継手	1-1/2	62.0	50.5	43.5	35.7	53.0	1.5S	30			
TLHA-2S		2	67.0	64.0	56.5	47.8	63.0	2S	20			

材質 / ニップル: SUS316L

※ RoHS2指令適合品

トヨコネクタ TC6-FN型 規格

(HYBRID) (RoHS2)



※ ISO2852フェルール溝互換品。
※ 接続の際はISOフェルール継手用パッキンをご使用ください。

品番	適合ホース品番	継手規格 インチ	寸法 (mm)							フェルール 規格	梱包単位 個	価 格 円/個
			L	φd	F	A	B	C	HEX			
TC6-FN38-1.5S	HTF-N38	1-1/2	77.0	31.0	88.0	50.5	43.5	35.7	6	1.5S	4	
TC6-FN50-2S	HTF-N50	2	89.0	42.0	106.0	64.0	56.5	47.8	8	2S	2	

材質 / ニップル: SCS16 (SUS316L相当)、クランプ: SCS14 (SUS316相当)、ボルト: SUSXM7 (SUS304相当)、ゴムキャップ: EPDM、
スペーサ、ワッシャ (50サイズのみ): ポリアセタール、ボルトネジ部の潤滑剤: NSF "H1" 登録グリース ※ RoHS2指令適合品