

ロックホース専用継手 選定ガイド

ロックホース専用継手

■ ロックホース専用継手

RoHS2



品名	継手外観	継手品番	適合ホース		ネジ規格	重量 g	梱包単位 個	価格 円/個
			内径mm	品番				
ホースカップリング		CP-13TX	12.7	R-12	Rc (PT) 3/4	360	20	
		CP-19TX	19	R-19・R-1930・R-1950	Rc (PT) 3/4	360	20	
		CP-25TX	25	R-25	Rc (PT) 1	595	20	
		CP-19TX RB-III	19	R-19・R-1930・R-1950	Rc (PT) 3/4	500	20	
ホースバンド		RB-II 13	12.7	R-12	—	150	50	
		RB-I 19	19	R-19・R-1930・R-1950	—	250	50	
		RB-I 25	25	R-25	—	260	50	
ダブルスバット		SP-13・19W	CP-13TX・CP-19TX 兼用		G (PF) 1	150	20	

主材質 / 鉄

※ RoHS2指令適合品

△ エア専用ですので、エア以外の流体の使用はおやめください。

選
定
P.5

用途流体
P.5

継手タイプ
P.33

改善テーマ別
P.43

現場改善事例
P.45

お困り事
P.51

ホ
ー
ス
P.55

耐熱

食品

耐薬品

耐油

水

粉

エア

溶剤

圧 送

吸 引

継
手
P.106

トコネクタ
P.108

加 締
P.125

カムロック
P.129

耐薬品
データ
P.157

注意事項
P.173

補足資料
P.236