

カムロック

633-BBL

(ツインロック)

選定ガイド

工場設備配管用アーム式継手

HYBRID カムロック® 633シリーズ ツインロックタイプ

種
類 カプラー

継手外れ防止

現場施工可



HYBRID 安全ロック構造 + アームホールド構造 の複合

カムロック 633シリーズ ツインロックタイプ オネジ 規格

※ ガasketはブナ-N (NBR) を標準装備。

材質	品番	呼び径		寸法 (mm)										個 単位	価格 円/個
		インチ	ミリ	A	B	C	E	K	L	M	H1	H2			
アルミ合金製 ※ 1/2" カプラーは 3/4" アダプターにも接続できます。 ※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターにも接続できます。 ※ ネジは JIS 管用テーパネジ (R) です。	(HYBRID) (RoHS2) 本体材質 / ADC12	633-BBL 1/2AL	1/2"	15	112	66	41	15	30	62	14	21	41	30	
		633-BBL 3/4AL	3/4"	20	112	66	41	20	32	64	16	23	41	30	
		633-BBL 1AL	1"	25	139	76	47	25	35	76	18	21	46	30	
		633-BBL1-1/4AL	1-1/4"	32	176	85	58	33	58	105	21	53	58	20	
		633-BBL1-1/2AL	1-1/2"	40	184	93	65	40	58	105	21	53	66	15	
		633-BBL 2AL	2"	50	193	103	75	49	58	110	25	56	75	12	
		633-BBL2-1/2AL	2-1/2"	65	205	125	90	63	63	118	29	61	93	9	
		633-BBL 3AL	3"	80	248	141	108	76	77	136	31	77	112	6	
		633-BBL 4AL	4"	100	277	169	140	95	42	102	37	40	140	4	
ステンレススチール製 ※ 1/2" カプラーは 3/4" アダプターにも接続できます。 ※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターにも接続できます。 ※ ネジは JIS 管用テーパネジ (R) です。	(HYBRID) (RoHS2) 本体材質 / SCS14 (SUS316 相当)	633-BBL 1/2SST	1/2"	15	112	66	41	14	18	50	14	9	41	30	
		633-BBL 3/4SST	3/4"	20	112	66	41	19	20	52	16	11	41	30	
		633-BBL 1SST	1"	25	139	76	47	25	23	64	18	9	46	30	
		633-BBL1-1/4SST	1-1/4"	32	176	85	58	32	26	73	21	21	58	20	
		633-BBL1-1/2SST	1-1/2"	40	184	93	65	38	26	73	21	21	66	15	
		633-BBL 2SST	2"	50	193	103	75	49	30	82	25	28	75	12	
		633-BBL2-1/2SST	2-1/2"	65	205	125	90	61	34	89	29	32	93	9	
		633-BBL 3SST	3"	80	248	141	108	76	36	95	31	33	112	6	
		633-BBL 4SST	4"	100	277	169	140	94	40	102	37	40	140	4	
ポリプロピレン製 (ガラス繊維入り) ※ ネジは JIS 管用テーパネジ (R) です。	(HYBRID) (RoHS2) 本体材質 / PP	633-BBL 1PP	1"	25	139	76	64	24	25	71	22	14	46	25	
		633-BBL 1-1/2PP	1-1/2"	40	181	93	68	38	25	77	21	9	66	15	
		633-BBL 2PP	2"	50	190	103	78	48	29	86	25	17	75	12	
ブロンズ製 ※ ネジは JIS 管用テーパネジ (R) です。	(HYBRID) 本体材質 / CAC406 (BC6) 青銅	633-BBL 1BR	1"	25	139	76	47	25	22	63	20	8	46	30	
		633-BBL1-1/4BR	1-1/4"	32	176	85	58	32	25	71	21	20	58	20	
		633-BBL1-1/2BR	1-1/2"	40	184	93	65	38	23	69	19	19	66	15	
		633-BBL 2BR	2"	50	193	103	75	51	26	78	23	25	75	12	
		633-BBL2-1/2BR	2-1/2"	65	205	125	90	61	32	89	27	33	93	9	
		633-BBL 3BR	3"	80	248	141	108	76	32	90	27	28	112	6	
		633-BBL 4BR	4"	100	277	169	140	100	40	98	32	36	140	4	

材質 / カムアーム : SCS14 (SUS316 相当)、スプリング、アーム固定部品、ピン、リング : SUS304、ガスケット : ブナ-N (NBR)

※ RoHS2指令適合品

△ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

選
定
P.5

用途流体
P.5

継手タイプ
P.33

改善テーマ別
P.43

現場改善事例
P.45

お困り事
P.51

ホ
ー
ス
P.55

耐熱

食品

耐薬品

耐油

水

粉

エア

溶剤

圧 送

吸 引

継
手
P.106

トココネクタ
P.108

加 締
P.125

カムロック
P.129

耐薬品
データ
P.157

注意事項
P.173

補足資料
P.236