

押しボタン始動スイッチ仕様書
形名 DKFDL233

- | | |
|----------------|---|
| 1. 定格 | |
| 1. 1 定格電圧 | AC220V (最大許容電圧 AC440V) |
| 1. 2 極数 | 3極 |
| 1. 3 定格周波数 | 50/60Hz |
| 1. 4 最大適用電動機容量 | 3φ220V 2.2kW
3φ440V 1.5kW |
| 1. 5 最大抵抗負荷 | AC250V 15A |
| 2. 用途及び機能 | |
| 2. 1 用途 | 主として電動機の始動停止の手動制御用 |
| 2. 2 操作方式 | 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
但し、インチング動作には使用しない |
| 2. 3 ロック方式 | ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 |
| 2. 4 電線の接続方式 | 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 |
| 3. 性能 | |
| 3. 1 開閉寿命 | 25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) |
| 3. 2 耐振動性能 | 16.7Hz 複振幅3mm |
| 3. 3 耐衝撃性能 | 衝撃加速度30G |
| 3. 4 絶縁性能 | 耐電圧1500V(AC220V)/2000V(AC440V)
1分間及び電気回路と外箱間10MΩ以上 |
| 3. 5 許容取付角度 | 特に規制せず |
| 4. 標準使用状態 | |
| 4. 1 許容周囲温度 | -10~+50℃ |
| 4. 2 使用場所 | 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、
腐食性物質などが存在しない雰囲気 |
| 5. 付属装置 | |
| 5. 1 表示灯 | 電源側接続とし、ネオンランプ使用 |
| 5. 2 パッキン | ボタンパッキン シリコンゴム
カバパッキン(オプション) スチレンブタジエンゴム |
| 6. その他 | 埋込取付形 |
| 7. 外郭 | 鋼板製 |
| 8. 保護等級 | IP53(パネル表面 ボタン部のみ) |
| 9. 適合規格 | 電気用品安全法に適合 |
| 10. 適用図面 | |
| 10. 1 外形図 | AA06128 |
| 11. 保証期間 | 本仕様書に規定した範囲内の使用で1年間 |

CNo.		尺度	1 : 1	承認	検 図	製 図	材質		寸法		形式	DKFDL233
製番				長 沢	山 崎	宮 下	処理		数量		図 名	押しボタン始動スイッチ
 株式会社 大日製作所							記 事	15.06.18 表記訂正	鍍目 長沢			
								16.09.02 表記訂正	鍍目 長沢		図 番	AA09073
								20.06.23 表記訂正	畑森 長沢			