

Product Specifications

Digital Display Environmental Temperature Recorder デジタルLCD環境温度記録計

低温モデル 測定温度範囲	-28℃ ～ 38℃
高温モデル 測定温度範囲	0℃ ～ 65℃
温度測定精度	チャート紙とスケール：±1.0℃ LCD：±1.0℃（-7℃～ 74℃）
LCDディスプレイサイズ/ チャート紙窓サイズ	43mm（横）× 19mm（縦） / 51mm（横）× 70mm（縦）
チャート紙	感圧式ロール紙 全長 91.4cm
駆動方式	ソリッドステートクォーツモーター
温度センサー	バイメタル方式及びサーミスタ方式
電池規格	高温タイプ：1.5V 単4アルカリ電池×1 低温タイプ ^{*1} ：1.5V 単4リチウム電池×1 電池寿命：連続使用時で約1年
製品外寸	100mm（幅）× 55mm（奥行）× 195mm（高さ）
重量	390g
筐体材質	ハイインパクトABS樹脂
規格・認証	CEマーク、NIST ^{*2} トレーサブル、RoHS対応



Model	3 日計	10 日計	62 日計
高温タイプ℃	18020	18024	18030
チャート紙	18100	18104	18110

Model	3 日計	10 日計	31 日計
低温タイプ℃	18022	18026	18028
チャート紙	18102	18106	18108

- ・ 見やすい液晶表示で現在の温度を確認、データを記録
- ・ チャート紙(別売り)の取り替えと電池交換を行えば、繰り返し使用可能
- ・ 壁掛け用ブラケットとネジ付き

*1 低温タイプには、電池交換時も1.5V リチウム電池をご使用下さい。

*2 NIST：米国国立標準技術研究所

※本製品の的外観、仕様は予告なく変更することがあります。

※上の写真は製品イメージ写真です。

※製品本体にはテスト用のチャート紙のみ付属しています。

必ずチャート紙をご購入下さい。

デルトラックは ISO 9001:2015 品質保証システムの下で製品を製造しております



SS0033 13K1 J19K26FT

