



型 式	呼び径(B) R	L	φD	φd	S	T	推奨締付 トルク(N・m)	概略 重量(g)
VN-316-01	1/8	24	10.5	7.1	1	1.7	12	6
VN-316-02	1/4	26	13.8	9.4	0.5	2.2	20	10
VN-316-03	3/8	28	17.3	12.7	0.5	2.3	25	17
VN-316-04	1/2	34	21.7	16.1	0.8	2.8	30	30
VN-316-06	3/4	38	27.2	21.4	2.4	2.9	50	40
VN-316-08	1"	42	34	27.2	1.4	3.4	80	64

流体の状態	最高使用圧力
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油	1.0MPa (10.2kgf/cm ²)
120℃以下の静流水	2.0MPa (20.4kgf/cm ²)

注記)

1.ねじ部はJIS B 0203 による。

2.記載内容について予告なく変更する場合があります。

変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

FLOBAL A4V

承認 Approved	末吉	処理 Treatment			型式 Model	VN-316	
		材料 Material	SUS316TP Sch40			品名 Name	ステンレス製ニップル
設計 Designed	伊東	個数 Q'ty	重量 Weight	別記	(316 Sch40)		
		尺度 Scale	none				
製図 Drawn		作成 Date	2020.3.4	単位 Unit	mm		
		FLOBAL CORPORATION		図番 Drawing No.			