



型 式	呼び径(B) Rp	L	φD	推奨締付 トルク(N・m)	重量 (g)
VSO-316-01	1/8	20	14	12	14
VSO-316-02	1/4	25	17	20	23
VSO-316-03	3/8	26	21	25	30
VSO-316-04	1/2	33	25	30	46
VSO-316-06	3/4	36	31	50	69
VSO-316-08	1	43	38	80	112

流体の状態	最高使用圧力
300°C以下の蒸気・空気・ガス・油	1.0MPa (10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
120°C以下の静流水	2.0MPa (20.4kgf/cm <sup>2</sup> )

**注記**

- 適用規格:ねじ部はJIS B 0203 による。
- 記載内容について予告なく変更する場合があります。  
変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

FLOBAL A4V

承認 Approved	未吉	処理 Treatment	型 式 Model  VSO-316		
		材 料 Material			
設計 Designed	伊東	個 数 Q'ty	重 量 Weight	別 記	品 名 Name  ステンレス製ソケット  (SUS316)
		尺 度 Scale	none		
		作 成 Date	2021.2.10	単 位 Unit	
製 図 Drawn					図 番 Drawing No. A-FS-2694
<b>FLOBAL CORPORATION</b>					