



型式	呼び寸法(B) R x Rc	L	B	H	概算 重量 (g)
VBU-S14-0201	1/4 x 1/8	17	5	17	18
VBU-S14-0301	3/8 x 1/8	18	5	21	29
VBU-S14-0302	3/8 x 1/4	18	5	21	27
VBU-S14-0402	1/2 x 1/4	21	5	26	48
VBU-S14-0403	1/2 x 3/8	21	5	26	43
VBU-S14-0603	3/4 x 3/8	24	6	32	105
VBU-S14-0604	3/4 x 1/2	24	6	32	81
VBU-S14-0804	1 x 1/2	27	7	38	141
VBU-S14-0806	1 x 3/4	27	7	38	123

推奨締付トルク

R, Rc	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
トルク(N・m)	12	20	25	30	50	80

流体の状態	最高使用圧力
300°C以下の蒸気・空気・ガス・油	1.0MPa (10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
120°C以下の静流水	2.0MPa (20.4kgf/cm <sup>2</sup> )

注記

- 1).ネジ部はJIS規格 B 0203:1999による。
  - 2).記載内容について予告なく変更する場合があります。
- 変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載してあります。

承認 Approved	処理 Treatment	型式 Model	VBU-S14
設計 Designed	材料 Material	品名 Name	ステンレス製ブッシング
製図 Drawn	個数 Qty	重量 Weight	
	尺度 Scale	単位 Unit	mm
	作成 Date		2013.10.28
<b>GLOBAL CORPORATION</b>			
		図番 Drawing No.	
		A-FS-1007	