



型 式	呼び径(B) Rc	H	φD	推奨締付 トルク(N・m)	概算 重量(g)
VC-S14-01	1/8	15	17.5	12	20
VC-S14-02	1/4	18	22	20	36
VC-S14-03	3/8	20	26	25	53
VC-S14-04	1/2	21	30	30	69
VC-S14-06	3/4	24	32	50	71
VC-S14-08	1	28	39	80	104

流体の状態	最高使用圧力
300°C以下の蒸気・空気・ガス・油	1.0MPa (10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
120°C以下の静流水	2.0MPa (20.4kgf/cm <sup>2</sup> )

注記

1).ネジ部はJIS規格 B 0203:1999による。

2).記載内容について予告なく変更する場合があります。

変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

FLOBAL A4

承認 Approved	楊	処理 Treatment			型 式 Model	VC-S14
		材 料 Material	SCS14A			
設計 Designed	蒲田	個 数 Q'ty	重量 Weight	品 名 Name	ステンレス製キャップ	
		尺 度 Scale	FREE			
製 図 Drawn		作 成 Date	2013.10.28	単 位 Unit	mm	
<b>FLOBAL CORPORATION</b>					図 番 Drawing No.	A-FS-1006