



型式	呼び径(B) Rc	A	φD	概算 重量(g)
VL-S14-01	1/8	19	15.5	31
VL-S14-02	1/4	19	22	60
VL-S14-03	3/8	23	26	96
VL-S14-04	1/2	27	28	114
VL-S14-06	3/4	32	34	193
VL-S14-08	1	38	43	340

推奨締付トルク

Rc	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
トルク(N・m)	12	20	25	30	50	80

流体の状態	最高使用圧力
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油	1.0MPa (10.2kgf/cm ²)
120℃以下の静流水	2.0MPa (20.4kgf/cm ²)

注記

- 1.ネジ部はJIS規格 B 0203:1999による。
 - 2.記載内容について予告なく変更する場合があります。
- 変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載されています。

承認 Approved	楊	処理 Treatment	型 式 Model	VL-S14
設計 Designed	浦田	材 質 Material	品 名 Name	ステンレス製エルボ
製 図 Drawn		個 数 Qty	重 量 Weight	
		尺 度 Scale	作 成 Date	
		単 位 Unit		
GLOBAL CORPORATION		図 番 Drawing No.		
		A-FS-1004		