



型式	呼び径(B) R, Rc	A	B	φD	概算 重量(g)
VSL-S14-01	1/8	17	28	15.5	24
VSL-S14-02	1/4	19	30	22	55
VSL-S14-03	3/8	23	35	26	90
VSL-S14-04	1/2	27	40	28	132
VSL-S14-06	3/4	32	47	34	210
VSL-S14-08	1	38	54	43	310

推奨締めトルク

R, Rc	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
トルク(N・m)	12	20	25	30	50	80

流体の状態	最高使用圧力
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油	1.0MPa (10.2kgf/cm ²)
120℃以下の静流水	2.0MPa (20.4kgf/cm ²)

注記

- 1). ネジ部はJIS規格 B 0203: 1999による。
 - 2). 記載内容について予告なく変更する場合があります。
- 変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

承認 Approved	処理 Treatment	型 式 Model	VSL-S14	
楊	材 質 Material	品 名 Name	ステンレス製ストリートエルボ	
設計 Designed	個 数 Qty	重 量 Weight	SCS14A	
製 図 Drawn	尺 度 Scale	作 成 Date	2013.10.24	
浦田	尺 度 Scale	単 位 Unit	mm	
2013.10.24	作 成 Date	GLOBAL CORPORATION		
2013.10.24	作 成 Date			
図 番 Drawing No.			A-FS-1011	