



型式	サイズ		φd	t	最高使用圧力 (23°C時)MPa	重量 (g/m)	L
	A	B					
PBLL25-20	25	1	25	1.2	0.4	150	20000
PBLL25-30	25	1	25	1.2	0.4	150	30000
PBLL25-50	25	1	25	1.2	0.4	150	50000
PBLL25-100	25	1	25	1.2	0.4	150	100000
PBLL40-20	40	1.5	38	1.2	0.4	200	20000
PBLL40-30	40	1.5	38	1.2	0.4	200	30000
PBLL40-50	40	1.5	38	1.2	0.4	200	50000
PBLL40-100	40	1.5	38	1.2	0.4	200	100000
PBLL50-20	50	2	50	1.2	0.4	250	20000
PBLL50-30	50	2	50	1.2	0.4	250	30000
PBLL50-50	50	2	50	1.2	0.4	250	50000
PBLL50-100	50	2	50	1.2	0.4	250	100000

注記

1.記載内容について予告なく変更する場合があります。  
変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

3	外層	PVC(軟質)	1	備考 Remarks
2	補強層	ポリエステル糸	1	
1	内層	PVC(軟質)	1	

番号 Ref No	構成部品名称 Name of Components	材料 Materials	個数 Qty	備考 Remarks
処理 Treatment	材料 Material	個数 Qty	型式 Model	
承認 Approved	黒田		PBLL	
設計 Designed	濱野	尺度 Scale	品名 Name	ブルーライトホース
製図 Drawn		作成 Date	重量 Weight	φ25~φ50
		2019.12.6	単位 Unit	A-FS-2383
			mm	

**GLOBAL CORPORATION**