



仕様

項目		記	
型式名		C2C25KS	
外形寸法 (mm)	高さ	187.5	
	幅	403 (トッププレート部445)	
	奥行	506	
質量 (kg)		7.5 (本体) 9.5 (梱包含む)	
接続	ガス	Rc1/2 (下接続)	
	電源	DC3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量	全点火時	13A	LP
		kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	左コンロ	4.40(3780)	4.40(0.315)
	右コンロ	3.50(3010)	3.50(0.251)
	右コンロ	1.28(1100)	1.28(0.092)
器具栓		押し回し式	
点火方式		連続放電点火式	
立消え安全装置		熱電対式	
左コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能(120分、自動温調時:30分、高温炒めモード時:60分)	
		調理モード	高温炒めモード
右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能(120分)	
その他	器具栓つまみ戻し忘れブザー、電池交換サイン トッププレート:ホワイトホーロー ごとく:グレーホーロー 同梱:お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)		

注記

1. 単体設置タイプにつきオープン接続はできません。
2. 本機器は防火性能評価品であり、周囲に可燃物のある場合は、防火性能評定品ラベルの内容に従って設置してください。

単位:mm

納入仕様図	製品名		N2C25KS (2口ビルトインコンロ)		
	図名		名称寸法図		
	尺度	Free	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2021.02.01	調整	2022.05.17	株式会社 J=J