



型式	呼び寸法 R × φD	L ₁	L ₂	A	φd ₁	φd ₂	H	F	概算 重量(g)
VCH-0209	1/4 × 8.5	40	23	11	7	5	14	6	20
VCH-0311	3/8 × 11	44	25	12	10	6.5	17	6	35
VCH-0414	1/2 × 14	54	31	15	12	10	22	6	59
VCH-0616	3/4 × 16	61	36	17	18	10	30	6	102
VCH-0619	3/4 × 19	61	36	17	18	13	30	6	106
VCH-0621	3/4 × 21	61	36	17	18	14	30	6	114
VCH-0627	3/4 × 27	66	41	17	18.5	18.5	30	6	148
VCH-0821	1 × 21	75	41	22	24	14	38	6	185
VCH-0827	1 × 27	91	57	22	24	18.5	38	6	261
VCH-0834	1 × 34	91	57	22	24	23	38	6	324
VCH-10	1 1/4 × 34	97	57	26	31	24	46	6	417
VCH-12	1 1/2 × 39.5	103	64	25	36	29	54	6	600
VCH-16	2 × 52.5	116	70	30	47.5	41	63	6	819
VCH-20	2 1/2 × 64	126	77	32	65	52	80	8	1085
VCH-24	3 × 78	136	84	35	76	65	93	8	1630
VCH-32	4 × 103	155	97	41	100	90	119	8	2470

推奨締付トルク

R	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
トルク(N・m)	20	25	30	50	80	110	135	175	225	275	380

注記

- 1). ネジ部はJIS規格 B 0203:1999による。
 - 2). 最高使用圧力、使用温度範囲：ブレードホースの仕様に準拠する。
 - 3). 記載内容について予告なく変更する場合があります。
- 変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。



△危険

本商品はホースバンド用ですので、加締め機で加締めるとの固定は止め下さい。

承認 Approved	処理 Treatment	型式 Model	
	材料 Material	VCH	
設計 Designed	個数 Qty	重量 Weight	品名 Name
	尺度 Scale	SCS14A	
製図 Drawn	作成 Date	単位 Unit	図番 Drawing No.
	2014.6.27	mm	
GLOBAL CORPORATION			