KOHSHIN RUBBER CO.,LTD.

新製品

GSパワーライン耐油BM型



【特長】

■特殊配合により**油類**の輸送に適しています。

■補強糸入りで耐圧性能に優れています。

■外面凹凸（内面平滑）でフレキシブル性に優れています。

■軟質部が透明で内部流体の確認ができます。

【用途】

■機械油・食用油・潤滑油等，油類の輸送用

■グリストラップ清掃処理用

■サクション＆デリバリー　兼用



【仕様】

呼称	内径 mm	外径 mm	肉厚 mm	ピッチ mm	標準重量 g/m	使用圧力 23℃ MPa	破裂圧力 23℃ MPa	最小曲半径 mm	定尺 m
50	50.8	63.4	2.4	12.0	900	-0.1~0.5	1.5	200	20/50
65	63.5	77.9	2.6	14.0	1240	-0.1~0.5	1.5	250	20/50
75	76.2	93.2	3.0	16.0	1690	-0.1~0.5	1.5	370	20/50

※使用温度範囲　−10℃～50℃

※商品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

弘進ゴム株式会社

亘理工場　：宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字北疣石 5-1　TEL 0223-34-7711
東京支店　：東京都台東区上野5丁目14-11　TEL 03-3832-2232
名古屋支店：愛知県名古屋市中区錦3丁目11-33-7F　TEL 052-218-5456
大阪支店　：大阪府大阪市中央区道修町1-5-18　TEL 06-6131-5900
福岡支店　：福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目9-11　TEL 092-286-9011
札幌出張所：北海道札幌市白石区東札幌二条2丁目6　TEL 011-822-8763

□代理店