



表1

ブレーカ品番	適用電線	端子ねじ
BBWA220C	3.5mm ² ~5.5mm ²	M5

注記：1. プラグをファクトライン本体に挿入するときはブレーカをOFFの状態にして下さい。
 2. 適合電線：ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT, 2CT, 2PNCT)
 3. 相識別ラベルを同梱
 4. アース端子ねじ：M4

番号	構成要素	材料	色彩	備考
10	スペーサ	PBT樹脂	ブラック	——
9	サーキットブレーカ	——	——	表1による
8	レバー	ABS樹脂	グリーン	——
7	電極	銅棒(φ3.0)	——	脱脂
6	栓刃B	銅板(t1.0)	——	——
5	栓刃A	銅板(t1.0)	——	——
4	フレーム取付金具	銅板(t2.3)	——	亜鉛めっき クロメート処理
3	フレーム	銅板(t1.6)	——	亜鉛めっき クロメート処理
2	ボディB	ABS樹脂	クリームグレー	——
1	ボディA	ABS樹脂	クリームグレー	——

定 格	2P 20A 200V・E付
参考規格	JIS C 8364 (バスダクト) による

商 品 仕 様 図

品番	DH24823K2	改	1
品名	ファクトライン100・60 ブレーカ付ターミナルプラグ I型		
パナソニック エレクトリックワークス株式会社			