

1	2	3	4	5
押しボタン始動スイッチ仕様書 形名 DHFDL233				
1. 定格				
1. 1 定格電圧	AC220V (最大許容電圧 AC440V)			
1. 2 極数	3極			
1. 3 定格周波数	50/60Hz			
1. 4 最大適用電動機容量	3φ220V 2.2kW 3φ440V 2.2kW			
1. 5 最大抵抗負荷	AC250V 20A			
2. 用途及び機能				
2. 1 用途	主として電動機の始動停止の手動制御用			
2. 2 操作方式	直入始動 (回路の入切) の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない			
2. 3 ロック方式	ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開			
2. 4 電線の接続方式	圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式			
3. 性能				
3. 1 開閉寿命	25万回以上 (諸条件はJISC8201-4-1に準拠)			
3. 2 耐振動性能	16.7Hz 複振幅3mm			
3. 3 耐衝撃性能	衝撃加速度30G			
3. 4 絶縁性能	耐電圧1500V (AC220V) / 2000V (AC440V) 1分間及び電気回路と外箱間10MΩ以上			
3. 5 許容取付角度	特に規制せず			
4. 標準使用状態				
4. 1 許容周囲温度	-10~+50℃			
4. 2 使用場所	過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、 腐食性物質などが存在しない雰囲気			
5. 付属装置				
5. 1 表示灯	電源側接続とし、ネオンランプ使用			
5. 2 パッキン	ボタンパッキン シリコンゴム カバパッキン (オプション) 合成ゴム 耐使用年数 3年以上、但し使用場所及び開閉頻度により耐用年数 に変動あり			
6. その他	埋込取付形			
7. 外郭	鋼板製			
8. 保護等級	IP53 (パネル表面 ボタン部のみ)			
9. 適合規格	電気用品安全法に適合			
10. 適用図面				
10. 1 外形図	AA06134			
11. 保証期間	本仕様書に規定した範囲内の使用で1年間			
CNo. 1		尺度 1:1	承認	検図
製番			長沢	山崎
 株式会社 大日製作所		09・01・30	09・01・30	09・01・30
		材質 処理	図	製
		寸法 数量	材	質
		形式	図名	図番
		DHFDL233		押しボタン始動スイッチ
		14.06.27 表記追加 福島 長沢		15.06.18 表記訂正 鯨目 長沢
		20.06.23 表記訂正 畑森 長沢		AA09084