

＊（　）内は、参考寸法。
＊ 建築側壁面に2mあたり3mmを超える不陸がないことを確認した上で設置してください。
不陸があるまま設置すると製品がひずむ場合があります。

YL-DA82STW15C

手洗キャビネット　コフレル　スリム(壁付)

品　番	品　名	数
YL-DA82STW15C	手洗キャビネット	1

＊ 給水圧力範囲：0.07MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)
＊ 手洗キャビネット部の幅木はあらかじめカットすること。
＊ 扉の開き代が必要なため、キャビネット側板から110mm以上空間を確保する。
＊ 右吊元のみ。
＊ 排水管(VP40)との接続に市販のアダプター(φ25管用)が必要。
＊ (L・R共用品)左図はL仕様で設置の場合。
＊ D種接地工事必要。ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ付接地極付ｺﾝｾﾝﾄを使用のこと。

縮　尺	製図	釜山	検図	磯崎	備考	
1:20	図番	GS-LDA82-100231C				
日　付						
2022.04.14	株式会社 LIXIL					

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。　壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。