

# NURUCON施工面積による使用本数の目安一覧

## 2Lボトルを使用した例



### POINT

単色でもご使用できますが、2色を使用することでより簡単にリアルなコンクリートの風合いを表現できます。

HOW TO MOVIE

詳しい使い方はコチラ

[www.nurucon.jp/howto/](http://www.nurucon.jp/howto/)



## NURUCON施工面積による使用本数の目安一覧

2Lボトルを使用した例



勝手口土間 1.5 m<sup>2</sup>

使用総量  
0.5L

1層目:ホワイト 0.3L 2層目:ホワイト 0.2L

HOW TO MOVIE

詳しい使い方はコチラ

[www.nurucon.jp/howto/](http://www.nurucon.jp/howto/)



**POINT** | 単色でもご使用できますが、2色を使用することでより簡単にリアルなコンクリートの風合いを表現できます。

## NURUCON施工面積による使用本数の目安一覧

2Lボトルを使用した例



犬走り 3 m<sup>2</sup>

使用総量  
1.5L

1層目:ホワイト 1L 2層目:ホワイト 0.5L

HOW TO MOVIE

詳しい使い方はコチラ

[www.nurucon.jp/howto/](http://www.nurucon.jp/howto/)



**POINT** | 単色でもご使用できますが、2色を使用することでより簡単にリアルなコンクリートの風合いを表現できます。

## NURUCON施工面積による使用本数の目安一覧

2Lボトルを使用した例



玄関ポーチ 7 m<sup>2</sup>

使用総量  
3L

1層目:ホワイト 2L 2層目:ホワイト 0.5L 3層目:グレー 0.5L

HOW TO MOVIE

詳しい使い方はコチラ

[www.nurucon.jp/howto/](http://www.nurucon.jp/howto/)



**POINT** | 単色でもご使用できますが、2色を使用することでより簡単にリアルなコンクリートの風合いを表現できます。

## NURUCON施工面積による使用本数の目安一覧

2Lボトルを使用した例



一般的な駐車場1台分 12.5 m<sup>2</sup>

※劣化が進んでいるコンクリート

使用総量  
6L

1層目:グレー 4L 2層目:ホワイト 2L

HOW TO MOVIE

詳しい使い方はコチラ

[www.nurucon.jp/howto/](http://www.nurucon.jp/howto/)



**POINT** | 単色でもご使用できますが、2色を使用することでより簡単にリアルなコンクリートの風合いを表現できます。