

40V^{Li-ion}max

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー



高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2倍**
※当社基準による

パワーを最大限に
引き出し、高負荷時の
作業時間アップ

バッテリー寿命
約 **50%**
アップ
※当社基準による

パワーアップと
バッテリーの
長寿命化を両立

専用設計ならではの IP56^{※1} バッテリー 高耐久仕様

防じん・防水保護等級



耐衝撃性
約 **40%**
アップ
※当社比

端子短絡
防止構造

高剛性
レール

バッテリー残容量
表示ランプ

衝撃
吸収構造

防水
3層構造

40Vmaxリチウムイオンバッテリー

クラス最速フル充電^{※2}

Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah	Li-ion 8.0Ah
実用充電 約19分	実用充電 約31分	実用充電 約38分	実用充電 約60分
フル充電 約28分	フル充電 約45分	フル充電 約50分	フル充電 約76分
BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円	BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円	BL4080F ^{NEW} 部品番号 A-73368 標準小売価格 62,500円

40Vmax用 急速充電器

「立体」充電表示ランプで視認性アップ



DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,900円

DC40RB ^{2口タイプ}
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 29,200円

充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)



ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 6,200円

■主要機能

切断能力 (mm)	ストローク数 (min ⁻¹) [回/分]	ストローク長 (mm)	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	1充電あたりの作業量(目安)/切断 ^{※4}
パイプ: 外径130 / 木材: 厚さ255 (全長300mm 木材用ブレード使用時)	0~3,000	32	※3 直流36 (40Vmax)	436×97×250 BL4025装着時	4.5 BL4025装着時	鋼管 φ34×厚さ3mm 約90本 オービタルOFF / タイヤル4 SPF/2×10材 厚さ38×長さ235mm 約115本 オービタルON / タイヤル5

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



<https://www.instagram.com/makita.jp/>

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2023年4月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23779D1

MC-202310

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita[®]

充電式レシプロソー
JR002GRDX/GZ

40V^{Li-ion}max

XGT

Next Generation Technology

世界 最速^{※1} 充電式レシプロソー

A C 機を超えたスピードと低振動

鉄工切断
スピード
約 **50%**
アップ
※当社従来機比

(鋼管 φ34×厚さ3mm)

木工切断
スピード
約 **25%**
アップ
※当社従来機比

(SPF/2×10材 38×235mm)



IP56 本体
防じん・防水

IP56 バッテリー^{※3}
防じん・防水



NEW

Cordless Recipro Saw

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

圧倒的低振動

※当社従来機比
スライダと逆方向にカウンターウェイトが動き振動を相殺



高耐久

スライダ等の内部
設計を見直し



ハイパワー
ブラシレス
モータ搭載

簡単、工具レスブレード交換



世界最速

※1
充電式レシプロソー

【ブレード軌道の見直し + オービタル機能】でスピード解体

木工切断も速い
オービタルモード搭載

ブレードのオービタル(しゃくり)運動で、木材を高速切断

操作しやすい
切替レバー

木工切断
スピード
約**25%**
アップ
※当社従来機比
(SPF/2×10材 38×235mm)

鉄工切断
スピード
約**50%**
アップ
※当社従来機比
(鋼管 φ34×厚さ3mm)

防じん・防水保護等級

IP56 本体
防じん・防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



充電式レシプロソー

Li-ion 2.5Ah JR002GRDX 標準小売価格 109,100円(税別)
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付
/ レシプロ刃別売

本体のみ JR002GZ 標準小売価格 49,700円(税別)
バッテリー・充電器・ケース・レシプロ刃別売

1充電あたりの作業量(目安)/切断

鋼管: φ34×厚さ3mm	SPF/2×10材: 厚さ38×長さ235mm
約 90本	約 115本
オービタルモードOFF時/ダイヤル4	オービタルモードON時/ダイヤル5

