



充電式ジグソー

JV184DRG/DZK

Bタイプ
ブレード仕様

ハイパワー & 圧倒的な作業量

ハイパワーブラシレスモータ搭載 & 軽量コンパクトで快適切断



切断スピード

約 **45%**
アップ

※当社AC機比



Cordless Jig Saw



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



ハイパワー&圧倒的な作業量

作業効率を徹底追求

不意の起動を防ぐ“主電源スイッチ”



主電源スイッチを押す
【ロック解除】



LEDライト点灯
【待機状態】




トリガをひいて
起動

切断時のみ高速回転 “ソフトノーロード”

部材に当たるまでストローク数を抑制し、墨線合わせが簡単。
部材に当たると高速に切断。

※ソフトノーロード機能解除可能

無負荷ストローク数 [min⁻¹]



切断スピード
約**45%**
アップ
※当社AC機比



ハイパワーブラシレスモータ搭載 **BL MOTOR**

切断能力

木材	アルミ	軟鋼板
135mm	20mm	10mm

切断中の持ち替え簡単 “ロックオンスイッチ”

起動状態を維持でき、
切抜きや連続作業時に
本機の持ち替えが可能。



充電式ジグソー

約27分(実用充電) 約40分(フル充電)

Li-ion **18V** Cordless Jig Saw

Li-ion 6.0Ah JV184DRG

標準小売価格 56,800円(税別)
バッテリーBL1860B・充電器DC18RF・ケース付



本体のみ JV184DZK

標準小売価格 27,400円(税別)
ケース付/バッテリー・充電器




NEW



オービタル調整レバー



スピード調整ダイヤル



工具レスブレード交換

■集じん機接続可能(集じん機接続の際は、標準付属品のダストノズル、フロントカフス24を使用してください。)
■定回転制御 ■電気ブレーキ ■傾斜切断(左右45°)

主要機能

切断能力(mm)			傾斜切断	ストローク (mm)	ストローク数 (min ⁻¹) [回/分]	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含)	ジグソー 刃	振動3軸 合成値(m/s ²)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)※3	
木材	アルミ	軟鋼板									合板(長さ300×厚さ12mm) ブレード B-10	軟鋼板(長さ100×厚さ2.3mm) ブレード B-22
135	20	10	0°~左右45°	23	0~3,000	259×77×205	※1	B タイプ	7.4 (木工) 5.1 (金工)	ブレード B-10(木工用)・カバープレート 六角棒スパナ・ダストノズル・刃口板 フロントカフス24・防じんカバー	約 445枚 (オービタル位置・III)	約 84枚 (オービタル位置・0)

※1 BL1860B装着時。 ※2 EN62841-2-11規格に基づき測定。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

各種ジグソー刃・別販売品は総合カタログをご覧ください。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



App Store

Google Play

公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA[(社)日本電機工業会]ウェブサイト:
(<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2022年1月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23782-1

EIA3-202201※

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。