

40V^{Li-ion}max

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー



高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2** 倍
※当社基準による

パワーを最大限に
引き出し、高負荷時の
作業時間アップ

バッテリー寿命
約 **50** %
アップ
※当社基準による

パワーアップと
バッテリーの
長寿命化を両立

専用設計ならではの IP56^{バッテリー} 高耐久仕様

防じん・防水保護等級 ※1



耐衝撃性
約 **40** %
アップ
※当社比

端子短絡
防止構造

高剛性
レーン

バッテリー残容量
表示ランプ

衝撃
吸収構造

防水
3層構造

40Vmaxリチウムイオンバッテリー

クラス最速フル充電 ※2

Li-ion **2.5Ah**
BL4025
部品番号
A-69923
標準小売価格
23,200円

実用充電 フル充電
約 19分 約 28分

Li-ion **4.0Ah**
BL4040
部品番号
A-69939
標準小売価格
27,200円

実用充電 フル充電
約 31分 約 45分

40Vmax用 急速充電器

DC40RA
部品番号
JPADC40RA
標準小売価格
16,000円



「立体」充電表示ランプで
視認性アップ

充電器用互換アダプタ
14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)
ADP10
部品番号
A-69967
標準小売価格
4,500円



USB機器充電可能
(出力電流2.4A)


※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において。2021年7月現在、当社調べ。

■ 主要機能

モデルNo.	タイプ	電圧 (V)	無線 運動	刃寸法(mm)		最大切込深さ(mm)		回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安) ※4	
				外径	内径	90°時	45°時					サイディングボード (厚さ14×幅455mm)	石こうボード (厚さ12.5×幅910mm)
KS001G	ダストカバー仕様 [集じん機接続専用]	直流36 (40Vmax) ※3	○	125	20	47	30	スピードモード 7,500 静音エコモード 5,000	262×185×248	2.8	六角棒スパナ5 平行定規	約270枚	スピードモード 約410枚 静音エコモード 約500枚
KS002G	ダストボックス 仕様												

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品 防じんマルノコ用チップソー/125mm 内径20mm

硬質窯業系用				窯業系用		石こうボード用		木工用		ガルバリウム用	ホーロー用	メラミン化粧板用	
プレミアムオール ダイヤモンドチップソー <i>Premium All Diamond</i>		オールダイヤモンドチップソー 放射状表面仕上げ		硬質窯業系 サイディング用 チップソー	窯業系 サイディング用 チップソー		石こうボード用 チップソー		絞肌プレミアム ホワイトチップソー (一般木材用)		ガルバリウム鋼板・ 薄物金工用 チップソー	ホーロー用 チップソー	メラミン化粧板用
													
刃 数	10	10	8	18	18	20	40	40(薄刃)	35	45	50	48	64
鋸身厚(mm)	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2	0.8	0.7	0.9	0.9	0.8	0.95	0.85
刃先厚(mm)	1.4	1.5	1.5	1.4	1.6	1.7	1.2	1.05	1.4	1.4	1.2	1.1	1.1
部品番号	A-50027	A-50055	A-60399	A-50083	A-30190	A-20270	A-40244	A-49395	A-67175	A-71700	A-50326	A-68264	A-68292
価 格	15,000円	13,000円	12,500円	5,700円	4,200円	7,400円	4,400円	5,400円	5,900円	6,700円	6,200円	12,000円	6,200円

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



<https://www.instagram.com/makita.jp/>

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2021年8月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14650-1 EBCA3-202108

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita®

125mm充電式防じんマルノコ

ダストカバー仕様 [集じん機接続専用]
KS001GRDX/GZ

ダストボックス仕様
KS002GRDX/GZ

40V^{Li-ion}max

XGT

Next Generation Technology



KS001GRDX/GZ

ダストカバー仕様 [集じん機接続専用]

AC機を超えるスピード

選べる2仕様。40Vmax防じんマルノコ登場

切断スピード
[サイディング]

約 **35** %
アップ
(当社18V機比)



KS002GRDX/GZ

ダストボックス仕様



※写真のホース、チップソー、充電式集じん機
平行定規、ガイドルールホルダは別販売品です。
マルノコ定規は市販品です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

AC機を超えた 切断スピード



ハイパワーブラシレスモータ搭載

切断スピード
【サイディング】

約**35%**
アップ

(当社18V機比)

サイディング/厚さ14×幅460mm

KS001G/002G 135

18V従来機 100

遅 切断速度 速

切断スピード
【石こうボード】

約**20%**
アップ

(当社18V機比)

石工ボード/厚さ12.5×幅910mm

KS001G/002G 120

18V従来機 100

遅 切断速度 速

1充電あたりの作業量 (BL4025使用時/目安)※2

石工ボード【静音エコモード】

約**500**枚
(厚さ12.5×幅910mm)

石工ボード【スピードモード】

約**410**枚
(厚さ12.5×幅910mm)

サイディングボード

約**270**枚
(厚さ14×幅455mm)

スピードモード

「自動変速」7,500min⁻¹

石工ボードやサイディングを高速切断



2モード切替

定回転制御+自動変速
新二刀流

静音エコモード

「定回転制御」5,000min⁻¹

屋外やリフォーム現場で低騒音切断



集じん率

約**87%**

【自己集じん時】

(石工ボード切断時)

【ダストボックス使用時】
ボックス内の
流路を見直し




回転数を
一定に抑えて

低騒音

リフォームから
内装工事に

軽負荷時は高速回転、重負荷時は高トルクでスピーディ。



※イメージ トルク(負荷) 大



AWS
Auto-start Wireless System

Bluetooth

充電式工具で連動集じん
工具のスイッチON ▶ 集じん機起動



ワイヤレスユニット別売

A-66151
5,000円

定回転制御で、粘り強さとキレイな切断面を実現。



※イメージ 作業負荷

125mm 充電式防じんマルノコ



40Vmaxシリーズの
動画がご覧になれます。

KS001Gシリーズの
動画がご覧になれます。

ダストカバー仕様【集じん機接続専用】

KS001GRDX 約19分(実用充電) 約28分(フル充電)

標準小売価格 85,100円(税別)
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA
ケース付

KS001GZ

標準小売価格 40,300円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売



チップソー別売

KS001GRDX 0 88381 75367 8

KS001GZ 0 88381 75368 5

ダストボックス仕様

KS002GRDX 約19分(実用充電) 約28分(フル充電)

標準小売価格 87,100円(税別)
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA
ケース付

KS002GZ

標準小売価格 42,300円(税別)
本体のみ/バッテリー
充電器・ケース別売



集じん機接続可能

チップソー別売


KS002GRDX 0 88381 75369 2

KS002GZ 0 88381 75370 8

キックバック 反動低減

キックバック時の回転数の
低下を検知して「自動停止」


△注意：本機能はキックバック
そのものを防止するものでは
ありません。



※イメージ図

豊富な別販売品でさらに使いやすく。

摩擦抵抗を減らし
スムーズな切断



ベースプレート
セット品
A-72899
2,400円

摩擦抵抗
【石工ボード】
約**25%**
低減

大容量でゴミ捨て頻度を
減らし連続作業性向上

大容量ダストボックス
アセンブリ
122A90-0
6,500円

容量
約**3倍**
(標準付属品比)

安定した
切断に

2本ボール
平行定規
122871-6
2,400円



ガイドルール
ホルダセット品
191U59-5
1,000円

脚立等にサッと
吊り下げ

吊り下げ用
フックセット品
191U56-1
1,400円



防じん・防水保護等級

本機はもちろん、バッテリーも対応。※4

IP56 本体
防じん・防水

IP56 バッテリー
防じん・防水

※ 写真のホース、チップソー、充電式集じん機、平行定規、ガイドルールホルダは別販売品です。マルノコ定規は市販品です。 ※1 当社AC機比、約10%アップ。(サイディング切断時) ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※3 騒音値【無負荷/静音エコモード時】75dB ※4 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。