

## SIMPLEXハンマー、SIMPLEXスレッジハンマー、林業向け製品を組み立てる際の注意事項

可能な組み合わせ	インサート								林業向け製品		固定用六角穴付きボルト	
	TPEソフト 硬度 ●○○○○	ゴム複合材 硬度 ●●○○○	TPEミディアム 硬度 ●●○○○	スーパープラスチック 硬度 ●●○○○	プラスチック 硬度 ●●●○○	ナイロン 硬度 ●●●○○	ソフトメタル 硬度 ●●●●●	銅 硬度 ●●●●●	斧刃(モール用)	斧刃(アックス用)		
サイズ	締付トルク [Nm] (組合せて数値が異なる場合は必ず大きい方の数値を適用してください。)										二面幅	
鑄鉄製ハウジングと 木製ハンドル	30	15	15	15	15	15	15	17	—	—	—	5
	40	25	25	25	25	25	25	40	—	—	—	6
	50	30	30	30	30	30	30	50	—	—	—	8
	60	40	40	40	40	40	40	75	—	—	—	8
	80	50	50	50	50	—	50	100	—	—	—	10
	100	—	175	—	175	—	—	—	—	—	—	14
	125	—	—	—	175	—	—	—	—	—	—	14
	160 SIMPLEXモール	—	—	—	—	—	160	—	—	160	—	14
	750/751 SIMPLEXアックス	—	—	—	79	—	—	—	—	—	79	8
アルミニウムハウジングと 木製ハンドル	30	15	15	15	15	15	15	—	—	—	—	5
	40	25	25	25	25	25	25	—	—	—	—	6
	50	30	30	30	30	30	30	—	—	—	—	8
	60	40	40	40	40	40	40	—	—	—	—	8
強化型鑄鉄製ハウジングと グラスファイバー製ハンドル	30	40	40	40	40	40	40	40	40	—	—	6
	40	60	60	60	60	60	60	60	60	—	—	8
	50	60	60	60	60	60	60	70	—	—	—	8
	60	60	60	60	60	60	60	80	—	—	—	10
	80	90	90	90	90	—	90	160	—	—	—	14

締付トルクの数値が記載されていない場合は、組立ができない組み合わせです。

部品を交換して組み立てる際には、指定された締付トルクでボルトの締付を行ってください。  
安全のため、交換部品はHALDERの純正部品のみをご使用ください。