




陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

L-A951KME

ハイバックガード洗面器

器具明細


[illegible]

＊ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

＊ 給水・給湯圧力範囲：0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	大塚	検 図	磯崎	備 考	
1:20							
日	付	図 番	GS-LA951-100018B/48280				
2022.05.31		株式会社 LIXIL					



ハイバックガード洗面器

器具明細

[illegible]

※ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

* 給水・給湯圧力範囲：0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)


※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図	大塚	検 図	磯崎	備考	
1:20							
日	付	図 番	GS-LA951-100023A/48281				
2022.05.31		株式会社 LIXIL					

* { }内は、参考寸法。



※ ()内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。



陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

縮	尺	製 図	大塚	検 図	磯崎	備 考
1:20			図 番	GS-LA951-100029A/48282		
日	付					
2022.05.31		株式会社 LIXIL				



ハイバックガード洗面器

器具明細

[illegible]

※ 洗面器固定金具、水栓金具は洗面器に同梱。

* 給水・給湯圧力範囲：0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)

※ 洗面器取付高さFLより800mm。

縮	尺	製 図 番	松本	検 図	磯崎	備考
1:20			GS-LA951-100012B/44854			
日	付					

2022.04.22

株式会社 LIXIL

* { }内は、参考寸法。

※ () 内寸法は、洗面器あふれ縁高さ(800)を基準にした参考寸法。 ※ オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のために吐水中はその場を離れないでください。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。