

MGE2700 (AVR、セル付)



ホイールキット
(オプション)



型式	MGE2700(交流専用)	
周波数	50Hz	60Hz
JANコード	4580711221186	4580711221193
始動方式	リコイル/セル	
電圧調整方式	AVR	
定格出力	2.3kVA	2.7kVA
定格電圧	単相100V	
電流	23A	27A
交流コンセント	15A × 2個 30A × 1個	
エンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン 212cc	
エンジンオイル容量	0.6L	
燃料タンク容量	13.5L	
連続運転時間	8.5h	7.0h
乾燥重量	50kg	
寸法	590 × 445 × 490mm	
その他	マルチメーター(電圧/運転時間/周波数) メインブレーカー付、コンセントブレーカー付 オイルセンサー付	

MGE2700 (EF23Hとの比較)



メーカー	ヤマハ	EarthPOWER
型式	EF23H(EF2300)	MGE2700
外観		
JANコード	4997789235500(50Hz) 4997789235609(60Hz)	4580711221186 (50Hz) 4580711221193 (60Hz)
交流・直流	交直両用	交流専用
電圧調整方式	コンデンサー補償式	AVR式
始動方式	リコイル	セル/リコイル
周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
定格出力	2.0/2.3	2.3/2.7
交流コンセント①	15A×2個	15A×2個
交流コンセント②	無し	30A×1個
メインブレーカ	付	付
コンセントブレーカ	無し	付
マルチメータ	電圧/運転時間	電圧/運転時間/周波数
乾燥重量	41kg	50kg
寸法	510 x 415 x 425	590 x 445 x 490
タンク容量	10	13.5
連続運転時間	8.8h/7.5h	8.5h/7.0h
騒音 (Lw(A)3/4負荷)	91以下	(計測予定)
搭載エンジン排気量	171cc	212cc