

記号

変更履歴

△

△

給気3P：100V出力用
コネクタ
(SRS-100V用)

排気2P：電動シャッター用
コネクタ(HDS-150用)

横幕板(別売)
取付穴

520

(204)

※170±6

(228)

30

290

※175±6

(152)

1

2

アース線
機外長1m

11

機外長1m

R3

12

135

取付穴詳細

側方排気の場合
(別売L形ダクト使用)

58

80

65

170

10

15

6

9

544

750

135

(200)

5

7

温度センサー

3

12

4

8

連動信号受信部

整流板開閉検知センサー
(近接センサー)

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
LGR-3R-AP752	100	強	50	100	495	420	49	18.0
			60	115	455	420	48	
		中	50	66	340	—	40	
			60	67	295	—	37	
		弱	50	30	160	—	23	
			60	29	145	—	21	
		常時	50	19	110	—	19	
			60	23	120	—	19	

電動機形式

4極コンデンサー
誘導電動機

絶縁抵抗

10MΩ以上
(500Vメガー)

耐電圧

AC1000V
1分間

絶縁区分

E 種

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。

右排気の場合(S=フリー)
(排気位置は中心に対して左右対称)

取付穴範囲 注)1

700

13

25

71-φ6穴

10

68-φ6穴

680

取付穴範囲
注)1

14

取付ベース引掛棧は
取り付け後
斜線部を
ちぎり取る。

フード本体
下端に合わせる

14

取付ベース引掛棧詳細

付 属 品

座付ねじ(φ5.1×45)-----4本
+トラスねじ(M5×12)-----4本
引掛ねじ(M5×12)-----2本
+トラスねじ(M4×10)-----2本
木ねじ(φ4.1×13)-----6本
ラミメイトねじ(M4×8)-----4本
ラミメイトねじ(M4×16)-----2本
ソフトテープ-----1本
アルミテープ-----1本

排気口可動範囲図
(例：上方排気の場合)

※175±6

φ148

(6)

静圧－風量 曲線
(常時換気運転拡大図)

50Hz

60Hz

25m

20m

15m

10m

5m

常時

100

200

風量 (m³/h)

→

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

静圧－風量 曲線

50Hz

60Hz

400

300

200

100

0

200

400

600

800

風量 (m³/h)

→

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

LGR-3R-AP752SV

139H56AC

シルバーメタリック(MDシルバー)

KA132

LGR-3R-AP752BK

139H56SW

ブラック(ブラックJ)

KA132

型 名

製品コード

色 調

区分No.

作成

2023/08/09

型 名

LGR-3R-AP752

更新

****/**/**

図番

1390763

-FUJIOH-

富士工業株式会社

三角法

尺 1
度 10

図名

製品姿図