LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形

発売予定
2026年6月

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。



直付形 逆富士タイプ 230幅

110形▶P.92
20形▶P.118

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.3kg（器具本体のみ）
　　：2.1kg（5,200lm 一般／省電力タイプ ライトユニット組合せ時）

適合部品
：連結金具 REA48　○¥1,800（税別）
：ガード GAF52　○¥13,600（税別）
：吊具 CTK100CW　△¥5,400（税別）
　　CTK400CW　△¥5,500（税別）
　　CTK100PW　△¥8,100（税別）
　　CTK400PW　△¥8,300（税別）
　　CHTK-A　△¥5,200（税別）
　　CHTK-C　△¥5,400（税別）

ガードと吊具の併用はできません。



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

段調光機能（100%⇔70%）（AHTN/VCTZ）
連続調光（信号制御）5~100%（AHZ/VCTZ）
初期照度補正タイプ（AHZ）
光束維持時間 40,000時間（光束維持率85%）
5年保証

器具本体 **EL-LHV42300** S○ ¥4,200（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色［5000K］Ra83/93		FHF32形器具 高出力相当 6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	FHF32形器具 高出力相当 3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	FHF32形器具 定格出力相当 5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	FHF32形器具 定格出力相当 2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	FLR40形器具 節電タイプ 4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	FLR40形器具 節電タイプ 2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
省電力タイプ（Ra83）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47050N** AHTN S△¥38,600（税別） **MY-V470501/N** AHTN 組合せ価格 S△ **¥42,800**（税別） （6,900lm・35.9W・192.2lm/W G） 公共 LSS10H-4-65 LN9		ライトユニット：**EL-LU45050N** AHTN S○¥34,000（税別） **MY-V450501/N** AHTN 組合せ価格 S○ **¥38,200**（税別） （5,100lm・26.1W・195.4lm/W G） 公共 LSS10H-4-48 LN9		ライトユニット：**EL-LU44050N** AHTN S△¥30,000（税別） **MY-V440501/N** AHTN 組合せ価格 S△ **¥34,200**（税別） （4,000lm・20.4W・196.0lm/W G）	
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47050N** AHZ S△¥42,100（税別） **MY-V470501/N** AHZ 組合せ価格 S△ **¥46,300**（税別） （6,900lm・35.9W・192.2lm/W G） 公共 LSS10H-4-65 LX9		ライトユニット：**EL-LU45050N** AHZ S△¥37,500（税別） **MY-V450501/N** AHZ 組合せ価格 S△ **¥41,700**（税別） （5,100lm・26.1W・195.4lm/W G） 公共 LSS10H-4-48 LX9		ライトユニット：**EL-LU44050N** AHZ S△¥33,500（税別） **MY-V440501/N** AHZ 組合せ価格 S△ **¥37,700**（税別） （4,000lm・20.4W・196.0lm/W G）	
一般タイプ（Ra83）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47053N** AHTN S○¥34,000（税別） **MY-V470531/N** AHTN 組合せ価格 S○ **¥38,200**（税別） （6,900lm・40.3W・171.2lm/W G） 公共 LSS10-4-65 LN9	ライトユニット：**EL-LU43043N** AHTN S○¥23,300（税別） **MY-V430431/N** AHTN 組合せ価格 S○ **¥27,500**（税別） （3,200lm・18.9W・169.3lm/W G） 公共 LSS10-4-30 LN9	ライトユニット：**EL-LU45053N** AHTN S○¥29,400（税別） **MY-V450531/N** AHTN 組合せ価格 S○ **¥33,600**（税別） （5,200lm・30.4W・171.0lm/W G） 公共 LSS10-4-48 LN9	ライトユニット：**EL-LU42543N** AHTN S○¥22,800（税別） **MY-V425431/N** AHTN 組合せ価格 S○ **¥27,000**（税別） （2,500lm・16.4W・152.4lm/W G） 公共 LSS10-4-23 LN9	ライトユニット：**EL-LU44043N** AHTN S○¥25,400（税別） **MY-V440431/N** AHTN 組合せ価格 S○ **¥29,600**（税別） （4,000lm・24.6W・162.6lm/W G） 公共 LSS10-4-37 LN9	ライトユニット：**EL-LU42043N** AHTN S○¥21,000（税別） **MY-V420431/N** AHTN 組合せ価格 S○ **¥25,200**（税別） （2,000lm・13.1W・152.6lm/W G）
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47053N** AHZ S○¥37,500（税別） **MY-V470531/N** AHZ 組合せ価格 S○ **¥41,700**（税別） （6,900lm・40.3W・171.2lm/W G） 公共 LSS10-4-65 LX9	ライトユニット：**EL-LU43043N** AHZ S○¥26,800（税別） **MY-V430431/N** AHZ 組合せ価格 S○ **¥31,000**（税別） （3,200lm・18.9W・169.3lm/W G） 公共 LSS10-4-30 LX9	ライトユニット：**EL-LU45053N** AHZ S○¥32,900（税別） **MY-V450531/N** AHZ 組合せ価格 S○ **¥37,100**（税別） （5,200lm・30.4W・171.0lm/W G） 公共 LSS10-4-48 LX9	ライトユニット：**EL-LU42543N** AHZ S△¥26,300（税別） **MY-V425431/N** AHZ 組合せ価格 S△ **¥30,500**（税別） （2,500lm・16.4W・152.4lm/W G）	ライトユニット：**EL-LU44043N** AHZ S△¥28,900（税別） **MY-V440431/N** AHZ 組合せ価格 S△ **¥33,100**（税別） （4,000lm・24.6W・162.6lm/W G）	ライトユニット：**EL-LU42043N** AHZ S△¥24,500（税別） **MY-V420431/N** AHZ 組合せ価格 S△ **¥28,700**（税別） （2,000lm・13.1W・152.6lm/W G）
高演色タイプ（Ra93）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47047N** AHTN S△¥37,500（税別） **MY-V470471/N** AHTN 組合せ価格 S△ **¥41,700**（税別） （6,000lm・43.7W・137.2lm/W G）	ライトユニット：**EL-LU43047N** AHTN S△¥26,800（税別） **MY-V430471/N** AHTN 組合せ価格 S△ **¥31,000**（税別） （2,830lm・19.5W・145.1lm/W G）	ライトユニット：**EL-LU45047N** AHTN S△¥32,900（税別） **MY-V450471/N** AHTN 組合せ価格 S△ **¥37,100**（税別） （4,500lm・33.1W・135.9lm/W G）		ライトユニット：**EL-LU44047N** AHTN S△¥28,900（税別） **MY-V440471/N** AHTN 組合せ価格 S△ **¥33,100**（税別） （3,480lm・25.2W・138.0lm/W G）	

※1：70%段調光形、デジタルインターフェース搭載電源　※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5~100%調光］

同タイプ器具：人感センサ付器具→P.220
非常用照明器具→P.538

Di 後付オプション

※固定出力（AHTN）デジタルインターフェース搭載電源に後付可能

各種調光機能の詳細についてはP.6・7をご覧ください。

MILCO.CONNECTユニット	SC4110	制御 ▲¥4,000（税別）	定格消費電力：0.2W 質量：0.02kg
無線調光ユニット※	SC0500B（4回路用）	制御 △¥5,000（税別）	定格消費電力：0.3W 質量：0.03kg
信号調光ユニット※	SC0600	制御 △¥4,000（税別）	定格消費電力：0.3W 質量：0.05kg
DALI対応ユニット※	SC0900	制御 △¥9,000（税別）	定格消費電力：0.1W 質量：0.05kg

※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。 各種適合コントローラについてはP.608・610をご覧ください。

赤外線調光ユニット	SC3100	制御 △ ¥5,000（税別）	定格消費電力：0.1W 質量：0.04kg

赤外線調光機能をご利用になるには別売の照明用調光リモコン（RZS02）が必要です。
※40形 明るさタイプ6,900lm（省電力タイプを除く）、色評価用、高温タイプライトユニットでは使用できません。

照明用調光リモコン	RZS02	制御 △¥17,000（税別）	質量：0.06kg（本体・電池含む）

屋内用 適合部品［40形］

連結金具

REA48
○¥1,800（税別）
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



ガード

GAF52
○¥13,600（税別）
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：2.0kg
●ガード線径 φ3、φ4



ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
ガード適合器具一覧表→P.276参照

吊具

CTK100CW
2本1組 △¥5,400（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.8kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK100PW
2本1組 △¥8,100（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
質量　：1.2kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CHTK-A
2本1組 △¥5,200（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ
質量　：0.5kg
取付補助金具付



CTK400CW
△¥5,500（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.4kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK400PW
△¥8,300（税別）
パイプ　：鋼板 白色仕上
吊下架　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハンガカバー：鋼板 白色仕上
質量　：1.8kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CHTK-C
△¥5,400（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ
質量　：1.1kg
取付補助金具付



吊具のパイプ長さ変更の場合は、P.279をご確認ください。

2A：電圧200~242V　A：電圧100~242V　V：電圧100~254V　HTN：段調光形　HZ：初期照度補正付5~100%連続調光　HZS：MILCO.S調光信号制御1回路制御用5~100%連続調光
CTZ：5~100%連続調光および70%／100%段調光形（電磁波低減用）　YZ：5~100%無線調光［無線制御］
S：LED施設　公共：公共施設用照明器具
光束維持時間アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値