

寸法単位:mm

| 種類 | サイズ | コード | DXF | 納入製品図 | 価格 | 梱包 | D1 | D2 | D3 | ねじ サイズ | ねじ谷の 径 d1 | ねじ山数 (25.4mmにつき) | d | L | ℓ1 | ℓ2 | W | H1 | H2 | A |
|------|-------|------------|-----|-------|-------|------------|----|----|----|-----------|--------------|---------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|
| HITS | 13 | 5 225286 - | DL | DL | 1,450 | 100 (50×2) | 26 | 33 | 34 | RP 1/2 | 20.955 | 14 | 26 | 47 | 17 | 14 | 4 | 15 | 20 | 36 |
| HITS | 16×13 | 5 225287 - | DL | DL | 1,610 | 100 (50×2) | 31 | 33 | 34 | RP 1/2 | 20.955 | 14 | 26 | 52 | 17 | 14 | 4 | 15 | 20 | 41 |
| HITS | 20×13 | 5 225288 - | DL | DL | 1,780 | 100 (50×2) | 34 | 33 | 34 | RP 1/2 | 20.955 | 14 | 26 | 57 | 17 | 14 | 4 | 15 | 20 | 44 |

- 金属めねじ部の材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。
- ねじ部は、JIS B 0203（管用テーパねじ）の平行めねじとする。

