

寸法単位:mm

| サイズ | TS | | | | | HITS | | | | | D | d | ねじ部 基準径の外径 D1 | ねじ山数 (25.4mmにつき) | ねじ部 基準径の位置a | 有効ねじ部の 長さL1 (最小) | L2 (最小) | W (最小) | L | B (最小) |
|-------|------------|-------|------------|-----|-------|------------|-------|------------|-----|-------|----|----|------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------|--------|----------|--------|
| | コード | 価格 | 梱包 | DXF | 納入製品図 | コード | 価格 | 梱包 | DXF | 納入製品図 | | | | | | | | | | |
| ◎ 13 | 5 222260 - | 1,130 | 120 (20×6) | DL | DL | 5 225260 - | 1,710 | 120 (20×6) | DL | DL | 24 | 13 | 20.955 | 14 | 8.16±1.81 | 13.16 | 4 | 6 | 60+5/-2 | 27 |
| ◎ 16 | 5 222261 - | 1,170 | 80 (20×4) | DL | DL | 5 225261 - | 1,920 | 80 (20×4) | DL | DL | 29 | 13 | 20.955 | 14 | 8.16±1.81 | 13.16 | 4 | 6 | 65+5/-2 | 32 |
| ◎ 20 | 5 222262 - | 1,650 | 48 (12×4) | DL | DL | 5 225262 - | 2,450 | 48 (12×4) | DL | DL | 33 | 18 | 26.441 | 14 | 9.53±1.81 | 14.53 | 5 | 8 | 75+5/-2 | 35 |
| 20×13 | - | - | - | - | - | 5 225264 - | 2,230 | 80 (20×4) | DL | DL | 34 | 13 | 20.955 | 14 | 8.16±1.81 | 13.16 | 4 | 12 | 75+5/-2 | 34 |
| ◎ 25 | 5 222263 - | 2,480 | 32 (8×4) | DL | DL | 5 225263 - | 3,630 | 32 (8×4) | DL | DL | 40 | 24 | 33.249 | 11 | 10.39±2.31 | 16.79 | 5 | 8 | 85+5/-2 | 47 |
| ◎ 30 | 5 222254 - | 3,630 | 26 | DL | DL | 5 225254 - | 4,930 | 26 | DL | DL | 46 | 33 | 41.91 | 11 | 12.70±2.31 | 19.1 | 5 | 10 | 95+5/-2 | 55 |
| ◎ 40 | 5 222255 - | 4,430 | 26 | DL | DL | 5 225255 - | 5,920 | 26 | DL | DL | 57 | 38 | 47.803 | 11 | 12.70±2.31 | 19.1 | 5 | 10 | 110+5/-2 | 65 |
| ◎ 50 | 5 222256 - | 6,340 | 16 | DL | DL | 5 225256 - | 7,700 | 16 | DL | DL | 70 | 50 | 59.614 | 11 | 15.88±2.31 | 23.38 | 5 | 12 | 125+5/-2 | 75 |

●金属おねじ部の材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。

●ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。

◎ : JIS規格対象品

