

電ドルソケット



- ・40Vmax・36V・18Vインパクトドライバー対応
- ・長軸効果と高耐久専用鋼材で折れにくい
- ・高精度六角穴への軸圧入で軽量化と高いトルク伝達効率を実現
- ・本体：カチオン電着塗装

多数のご要望をいただき、3サイズを追加しました。

6.35mm六角軸

品番	対辺寸法	全長	ボルト受部深さ	使用範囲	開口部外径	重量	JANコード
JBDSX8S	8mm NEW	100mm	12mm	18V、36V、40V Max インパクトドライバー対応	φ12.7mm	55g	4963202021463
JBDSX10S	10mm	100mm	12mm		φ14.7mm	51g	4963202008020
JBDSX12S	12mm NEW	100mm	14mm		φ17.2mm	62g	4963202021487
JBDSX13S	13mm	100mm	14mm		φ18.2mm	67g	4963202008037
JBDSX14S	14mm NEW	100mm	14mm		φ19.5mm	73g	4963202021494
JBDSX17S	17mm	100mm	14mm		φ23.2mm	93g	4963202008044
JBDSX19S	19mm	100mm	14mm		φ25.2mm	104g	4963202008051
JBDSX21S	21mm	100mm	14mm		φ27.7mm	120g	4963202008105

電ドルソケット落下防止



落下防止ソケット用バンド



- ・40Vmax・36V・18Vインパクトドライバー対応
- ・長軸効果と高耐久専用鋼材で折れにくい
- ・高精度六角穴への軸圧入で軽量化と高いトルク伝達効率を実現
- ・落下防止バンドを使いドライバーと接続すれば、
万が一の軸折れ時にも安心

[落下防止ソケット用バンド]

品番	最大取付径	使用範囲	JANコード
JBDSXBND	φ75以下	J-CRAFT99電ドルソケット JBDSX-RBシリーズ専用	4963202008181

[電ドルソケット落下防止]

品番	対辺寸法	全長	ボルト受部深さ	使用範囲	開口部外径	軸寸法	重量	JANコード
JBDSX17RB	17mm	100mm	14mm	18V、36V、40V Max インパクトドライバー対応	φ23.2mm	6.35mm	97g	4963202008112
JBDSX19RB	19mm	100mm	14mm		φ25.2mm	6.35mm	99g	4963202008167
JBDSX21RB	21mm	100mm	14mm		φ27.7mm	6.35mm	110g	4963202008174