

ネジアンギラス ハイブリッドポンプラ



- ・小ネジ外し機能搭載! 錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適
- ・6段階の口開きはパイプの規格に合わせた不等ピッチを採用
くわえるワークの大きさに関わらずハンドルの開きがほぼ一定!
- ・握り柄部で手を挟まない安全設計(ストッパー付)
- ・ナット頂点を痛めない歯型形状

品番	全長	口開き	頭部厚み	くわえ部深さ	適応最大ボルトナット	適応最大パイプ	先端適用ネジサイズ	重量	JANコード
JBUU4150NA	227mm	0~43mm	9mm	49mm	M27 (対辺41mm)	φ50mm	ネジ頭φ12mm以下	280g	4963202021456

エアコンフレアトルクレンチ



- ・フレアナット専用設計：冷媒配管の接続作業に最適化された形状とサイズ
- ・単能型トルク設定：あらかじめ設定されたトルク値で、作業のバラつきを防止
- ・クリック式通知機構：「カチッ」と音と手応えで締め付け完了を明確にお知らせ
- ・高耐久・高精度：現場での繰り返し使用にも耐える堅牢な構造と信頼の精度
- ・本体は片手で簡単に取り外し可能。現場作業の効率化をサポート。

製造時の **校正証明書付**

品番	全長	銅管サイズ (インチ)	対象フレアナット寸法	設定トルク値	トルク精度	重量	JANコード
JBTWF17	252mm	1/4 (2分)	対辺17mm	16N・m	±4%	410g	4963202016162
JBTWF22	265mm	3/8 (3分)	対辺22mm	38N・m	±4%	450g	4963202016179