

WAGNER HVLP スプレーシステム

誰でも簡単に使える操作性と作業スピードを追求

従来のエアレス技術では困難だった、

- ・ 快適な操作性
- ・ 作業時における低騒音
- ・ 塗料飛散の減少

をWAGNER HVLP スプレーシステムは可能にしました。

スプレー塗装の経験がない方でも安心して使用できるエントリーモデルスプレーヤーです。



CLICK & PAINT

スプレーアタッチメント部の切り離しで、色替え・洗浄が簡単 あっという間



ダイレクトスプレーコントロール

吐出量のスムーズ調整はもちろん、スプレーパターンやスプレー幅の選択も片手でラクラク行えます



垂直、水平パターン



ワイド、コンパクト

FLEXiO (フレキシオ) 570 - インドアからアウトドアまでこのスプレーヤーひとつで対応


- ・ **最先端のスプレーテクノロジー**
2つのスプレーアタッチメントを標準装備
低粘度から高粘度のコーティング剤に対応
- ・ **X-Boost タービン**
騒音を抑えた強力ハイパワータービン
一度のスプレーでしっかり塗着
- ・ **2段階エア量設定**
あらゆるコーティング剤に対し塗料飛散を最少に



天井



壁面



ウッドデッキ

本カタログに記載された外觀・仕様は、改善のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

日本上陸。

最先端技術を搭載した
ハイパワータービンと
2つのスプレーアタッチメント



FLEXiO® 570

WAGNER HVLP スプレーシステム
フレキシオ 570



フレキシオ 570 - セット構成

セット構成:	フレキシオ570 タービン部 WallPerfect スプレーアタッチメント* ブリリアントスプレーアタッチメント* キャリーケース 洗浄ブラシ 攪拌スティック 交換用ノズルシール* 交換用エアフィルター*
--------	--

* 各スプレーアタッチメントとその構成部品、および摩耗部品は単体でもご注文いただけます。

技術データ

電源:	100 V, 50/60 Hz
消費電力:	475 W
エア圧力:	150 hPa
最大エア風量:	1100 l/min
騒音レベル:	74 dB (A)
重量:	1.9 kg

コーティング剤	WALLPERFECT スプレー アタッチメント	ブリリアント スプレー アタッチメント
ステイン、木材保護塗料	○	◎
防錆塗料、プライマー	○	◎
シーラー、下地塗料	○	◎
仕上げ塗料	○	◎
油性エナメル	◎	○
エマルジョン、内壁塗料	◎	-

フレキシオ570は様々なコーティング剤をスプレーできますが、**溶解度の強い材料(強溶剤)には対応していません。**水性材料、もしくはペイントうすめ液で希釈・洗浄する材料(=弱溶剤系材料)をご使用ください。



製品紹介ビデオ

日本ワグナー・スプレーテック株式会社
〒574-0057 大阪府大東市新田西町2-35
TEL:072-874-3561 FAX:072-874-3426
WWW.WAGNER-JAPAN.CO.JP

I-SPRAY® ノズル

- 特許取得の「I-型」ノズルで
→ 高品質霧化でスムーズな塗装面を約束
- 高粘度コーティング剤にしっかり対応
- 作業効率アップ

ブリリアントスプレーアタッチメント

低粘度コーティング剤のスプレーや小サイズの被塗物に
コンテナ容量: 800 ml

エア量調整

LOW/HIGHの2段階調整で、あらゆるコーティング剤に対し塗料飛散を最少に



X-Boost タービン

従来の HVLP タービンと比べて約3倍のハイパワー
2つのスプレーアタッチメントと組み合わせて、インドア・アウトドア問わず様々なコーティング剤のスプレーを可能に

WALLPERFECT スプレーアタッチメント

内壁塗料、高粘度コーティング剤のスプレーに
コンテナ容量: 1,300 ml



注文番号: 2350178 JANコード: 4989008500742