

シャレードのご紹介

～錆の進行を止め、安定な樹脂被膜を作ります～

TB#074-Chelade-EasySales

錆は身近な問題でありながら非常に厄介な問題です！

① 直接塗料を塗っても...



錆の上に塗料を塗ると...


② 酸で除去しても...



錆が塗膜を破ります！



露出した金属素地が...



錆の再発を促進します！

錆の進行を止めることが重要です！

本品は、**錆に直接塗るだけで**錆の進行を停止させ、樹脂被膜を作ります。

【作用の概念図】



① 下地処理を行ったのち、錆に本品を**直接塗布**します。



② 本品が錆の奥まで浸透し、**赤錆**を**黒錆**に変えます。




③ 乾燥と同時に、樹脂の**プライマー被膜**が形成されます。



④ 上塗り塗料を塗れば錆対策はこれで完了！

【赤錆と黒錆の違い】

赤錆



【赤錆の性質】

- ・孔が多く、もろい
- ・空気や水を**通しやすい**
- ・自然に**進行しやすい**

黒錆




【黒錆の性質】

- ・ち密な構造
- ・空気や水を**通しにくい**
- ・自然に**進行しにくい**

シャレードは、簡単・強力・安全性が高い鉄錆変換剤です！

【下地処理が簡単】



塗布前



硬化後

剥がれやすい塗膜と錆を落とした上から塗るだけ！

【高い浸透力】

内部まで広がった錆に対しては、浸透力が足りないと、左のように内部に**赤錆**が残ってしまいます。シャレードは、独自開発の**マイクロエマルジョン技術**により、**高い浸透力**を実現しました。これにより、**長期にわたって錆の再発を防ぐことが出来ます。**



浸透力が不足した状態



浸透力が十分な状態

【安全性と経済性】

本品は**水性**のため、溶剤系のような引火性がなく、臭いもほとんどありません。また、展性がよいためボトル**1本あたり11~12 m²(6~6.5畳)**の面積に塗布可能です。



荷姿



塗布の様子

日本エヌ・シー・エイチ株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-1 大手町NSビル2F
T 0120 877 611 F 042 739 6450 www.nchjapan.com

©NCH Corporation 2020

ご使用前にSDS・ラベルをよくお読み下さい。

ご注文・お問い合わせ カスタマーセンター 0120 877 611 www.nchjapan.com

20-08TM

NCH