




X-433 エアゾール

チェーン・ケーブル用モリブデン配合潤滑防錆剤

X-433はケーブルの深部にまで浸透して潤滑保護しますので、チェーン、ワイヤロープを長持ちさせ、劣化による切断事故を予防します。

- 強力な浸透性
- 二硫化モリブデンによる強力な潤滑
- 防錆効果
- 優れた耐候性
- 簡便な作業性



製品の特長とお客様のメリット

- 市販の潤滑剤は表面しか塗布できず、内部から錆びる
X-433は、より線の一本一本にまで強力に浸透し、表面は乾いた状態で内部の芯から潤滑します。
- チェーン・ケーブルが錆びて切れる
X-433は、内部に浸透し、錆による劣化、断線を防ぎます。又、有機モリブデンがワイヤーの摩擦を防ぎ、寿命を延ばします。
- オイルはすぐになくなってしまいがグリースはべたべたして使いにくい
X-433は適度な粘性があり高速でも飛び散らず、低速でも垂れ落ちません。水に流されることもありません。

用途

- 建設機械、索道、エレベーター、ホイスト、ウインチ、チェーンブロック
- 各種荷役設備（倉庫、コンテナ、交通、鉄道、船積、陸揚）
- チェーン（リンク）、ワイヤーロープ（麻芯、共芯、ワイヤ芯）、その他ケーブル、巻き上げロープの潤滑防錆

ワイヤロープ 直径 (mm)	1本で塗れる 長さの目安(m)
51	4.05
44	4.42
38	5.15
29	6.99
22	9.2
16	12.51
10	20.98
3	62.56

使用方法

- 汚れているケーブルは、予め溶剤で洗浄して下さい。グリースやタールを塗ってある場合も、あらかじめ洗浄することをお勧めします。
- 作業は常温で行って下さい。

注意事項

- 引火性がありますので、火気の付近で使用しないで下さい。
- 石油系溶剤を含みますので、通風を良くし、溶剤分を揮発させて下さい。
- ご使用前に製品ラベルをよくお読み下さい。

諸元等

荷姿	エアゾール
色・外観	黒色粘性液体
耐熱温度	-40~107℃
動粘度 ASTM D445	32.8 mm ² /s (cSt) (@40℃)
腐食試験 ASTM D130/D665	1B/合格 真水 24時間
抗乳化性 ASTM D2711	40/0/40 水層/乳化層/油層 (mL)

※上記性能データについては、弊社試験における参考値であり実際の性能を保証するものではありません

日本エヌ・シー・エイチ株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-1 大手町NSビル2F

©NCH Corporation 2020

(11026613:23-09)

ご注文・お問い合わせ カスタマーセンター 0120 877 611 www.nchjapan.com

NCH