

セル式インバーター発電機

Electric Start
Inverter Generator

SIG-2500PA

項目	詳細項目	仕様
型番		SIG-2500PA
発電部型式		多極界磁回転型
相数		単相
力率		1
交流(AC)	定格出力	2.5kVA
	定格電圧	100V
	定格電流	18A
	定格周波数(切替式)	50Hz/60Hz
USB	定格電圧	DC5V
	定格電流	3A
シガーソケット(DC)	定格電圧	12V
	定格電流	8.3A
装備	交流過電流保護装置	電子式
	交流過熱保護装置	電子式
	直流過電流保護装置	電子式
	直流過熱保護装置	電子式
エンジン	エンジン種類	空冷4ストロークOHVエンジン
	総排気量	145cc
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	点火プラグ	CR6HSA(NGK)
	エンジンオイル	4サイクル用エンジンオイル SAE10W-30 もしくは10W-40 API分類SE級以上
	エンジンオイル規定量	0.45L
燃料タンク容量		3.6L
連続運転時間	定格連続運転時	約2時間
	1/4負荷連続運転時	約5.5時間 ※1
騒音レベル(7m)		59dB ※2
始動方式		セルスタータ&リコイルスタータ 両用
適用環境標高		1500m以下の地域 ※3
使用環境温度		-5℃~40℃
寸法(全長×全幅×全高)		48.5×29×44.5cm
乾燥重量		23kg
JANコード		4975846 510623
標準小売価格		150,000円

※1 エコモードON時

※2 仕様諸元表に表示した騒音値は、エコモードON(作動中)時で、機側7m、四方向の算術平均値です。異なる環境下での騒音はこの数値と変わる場合があります。

※3 標高1000mを超えると大気圧が低くなり空気密度が薄くなるため、発電出力が低下することがあります。



屋外イベントの電源に



停電時の備えに



アウトドアに

ボタン式で簡単発電

リコイルスターター式に比べ力やコツがいらず、誰でも簡単に始動できます。



ボタン&リモコンで簡単スタート

リコイルスタータにも対応しています。



SIG-2500PA

PPS-600

長期停電時の ポータブル電源への給電に

屋外で発電し、充電したポータブル電源を
屋内で使用。

組み合わせることで長期停電時も安全に、
安定した電源利用を実現します。

付属品

- リモコンスタートキー×1
- バッテリーチャージャーケーブル×1
- 充電用ACアダプター×1
- オイルボトル、オイル排出用ホース×各1
- +ードライバー、プラグレンチ+バー×各1
- 防護カバー取付ねじ(予備)×3

別売品

- 並列運転用コンセントボックス POB-2500PA(標準小売価格:36,000円)



※記載いたしました標準小売価格は2026年3月現在のものです。品質の改善や原材料の騰貴により改定されることがありますことをご了承ください。

※標準小売価格はすべて税抜価格となっています。

※外観、仕様などは製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。

株式会社パオック

〒955-0061 新潟県三条市林町2-5-21
TEL:(0256)33-5574 FAX:(0256)33-5559
URL <https://www.paock.co.jp>

■販売店