

商品情報

2026/5/28

商品画像		項目	①
  ⚡ 熱中症の危険度を警告表示 厚生労働省では、WBGT 計測器の設置など、必要な安全衛生対策を行わない場合は、労働安全衛生法に基づき、指導や改善命令、内容によっては罰則の対象となることがあります。 WBGT 値って何？ 気温、湿度が高く、日差しも強く、風が弱い状態を計測して熱中症リスクを「見える化」できる計測方法です。 ～皆様の健康と安全を見守ります～  工事現場工場・倉庫介護施設スポーツ・イベント会場屋内レジャー教育現場		商品名	黒球式熱中症指数計(WBGT計)
		型番	KNS01WH
		JANコード	4966307460168
		材質	ABS
		本体寸法	約W65×H108×D40mm
		本体質量	約56g
		パッケージ	茶箱
		パッケージ寸法	約W96×H130×D47mm
		パッケージ質量	125g
		入数 (インナー/マスター)	20/60
		規格	JIS B7922:2023 準拠
		精度区分	クラス2
		測定範囲	0.0～50.0℃ 0.1℃単位
		WBGT	精度 15.0～40.0℃ ±2.0℃ それ以外は±3.0℃
		温度 (気温)	測定範囲 -9.9℃～60.0℃ ±0.1℃単位
			精度 20.0～50.0℃ ±0.6℃単位 それ以外は±1.0℃
		温度 (相対湿度)	測定範囲 0.1～99.9℃ 0.1℃単位
			精度 30.0～90.0℃ ±5.0℃ それ以外は±10.0℃
		保管環境	温度 -10.0～60.0℃
			湿度 0.0～100.0%(結露なきこと)
			風速 0.3～3m/s
		使用環境	温度 5.0～60.0℃
			湿度 20.0～80.0%(結露なきこと)
		警告アラーム	音量3段階 消音/小/大
		電源	CR2023コイン形リチウム電池 × 1個DC3V(別売り)
		電池寿命	約6カ月(警告アラーム音なし)
		付属品	カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、電池含まず
		特長	●カラビナやバンドが付属しているので、柵・ポール・腕・首など場所を選ばずすぐに使えます。難しい工事・設定は一切不要です。 ●WBGT値に応じた4段階アラームで「そろそろ危ない」をいち早くキャッチ。見ていなくても音で知らせるから、作業中でも安心です。 ●JIS B7922:2023 準拠品 ●厚生労働省が定める安全衛生法を順守した運用が可能になります。 ●労働安全衛生上の熱中症対策におけるWBGT値の表示対応 ※こちらの商品を使用しただけでは法令順守とはなりませんのでご注意ください。