

大分類	中分類	対外公表 内容
商品カテゴリ		ヒアリングアシストイヤホン ・一般的なカテゴリは「集音器」だが、プロモーションなどでは独自カテゴリとして「ヒアリングアシストイヤホン」という名称を使用する。 ・購入者が補聴器と勘違いしないように表現方法は注意する。本器は補聴器では無い事は必ず明記する。
商品構成	同梱品	・イヤホン ・イヤピース（S、M、L、XLのサイズ別4種類） ・USBケーブル（充電専用） ・スタイルアクセサリ ・スタートアップガイド（保証書一体） ・メッセージカード ※USB電源アダプターは同梱していません ※別途スマートフォンアプリ（アプリ名称：earU）が必要です
	梱包仕様	個装箱寸法、質量：幅151x奥行115x高さ(短辺)24(長辺)72mm（台形形状）、約220g 外装箱寸法、質量、入数：幅248x奥行516x高さ195mm、約5kg、20個入り
イヤホン仕様	装着方式	耳穴を塞がないオープンイヤー型
	スピーカー	ダイナミックドライバー：φ10mm
	マイク	MEMSマイク搭載（片耳で2個搭載）
	最大音響利得	最大音響利得：25dB
	リスニング機能	15段階ボリューム（アプリ、本体操作ボタンで操作可能）
		5バンドイコライザー（アプリ操作で設定可能）
		ハウリング抑制（スマホアプリでON/OFF可能）
		突発音抑制（スマホアプリでON/OFF可能）
		風切音抑制（スマホアプリでON/OFF可能）
		過大音増幅抑制（スマホアプリでON/OFF可能）
		6種類のシーン設定 ユーザが2シーンを選択しイヤホン本体に格納。スマホアプリがイヤホン操作ボタンで切替
		マイク指向性（標準／後方強調設定がスマホアプリで切替可能）
	音漏れキャンセル技術	環境音ノイズ抑制（スマホアプリでON/OFF可能）
		CUFFSテクノロジー搭載技術として全体設計としての音漏れ抑制技術
	ハウリング抑制技術	CUFFSテクノロジー搭載技術として全体設計としてのハウリング抑制技術
	スマホ連携	A2DPを使ったストリーミング再生
		HFPを使ったハンズフリー通話
		スマホアプリで自分の聞こえに合わせて音響設定が調整されるセルフフィッティング機能
	環境音再生	環境音やマスキング音再生によるリラックス状態をサポートする機能を搭載 ※”耳鳴り”という言葉は使えないことに注意
		ユーザが設定可能な再生タイマー（10～120分）
	Bluetooth	Bluetooth classic, LE ・対応プロファイル A2DP、HFP ・対応コーデック SBC、AAC、aptX ・Bluetooth® Core 5.4準拠 ・マルチポイント 最大2台 ・マルチペアリング 最大6台
	動作時間	約9.5時間（リスニングモード） 約14時間（ストリーミングモード） 使用環境や使用条件で変わります。 始めて使うときや、長期間使わなかった時は、充電時間が長くなったり使用時間が短くなることがあります。
	センサー	装着センサー
	操作ボタン	操作ボタン：プッシュスイッチ ・ボリューム調整 ・ストリーミング再生／停止 ・電話 応答／終話、拒否 ・シーン1,2切替 ・電源ON/OFF
	音声案内	操作音（ボリュームアップ／ダウン、シーン切替、電源ON/OFF） 動作音（装着時、BT接続/切断） 警告音（Lowバッテリー）

ER-100仕様一覧

大分類	中分類	対外公表 内容
	充電時間	・ 約1.5時間（イヤホン満充電まで） ・ 10分充電で約90分動作（リスニングモード） ・ 10分充電で約120分動作（ストリーミングモード） 使用環境や使用条件により変わります 始めて使うときや、長期間使わなかった時は、充電時間が長くなったり使用時間が短くなることがあります。
	防滴防塵	IPX4(イヤホン本体のみ)
	質量	質量 8g以下（片耳、スタイルアクセサリ、イヤピース除く）
	本体外形寸法	約32mmx約24mm x 約27mm（片方、突起物除く） ※突起物:イヤピース、スタイルアクセサリ
	LEDインジケータ	無し 情報認知に必要なインジケータは、ケースにイヤホン本体用のインジケータで表示
充電ケース仕様	イヤホン充電可能回数	2回以上（ケースからイヤホンの充電） 使用環境や使用条件で変わります
	ケース充電時間	約2.5時間 使用環境や使用条件で変わります
	操作ボタン	・ 電池残量表示（短押し） ・ ペアリング（3秒長押し） ・ ペアリング履歴消去（10秒長押し）
	センサー	蓋開閉検出
	LEDインジケータ	充電ケースインジケータ 1個 イヤホンインジケータ 2個 ・ 電池残量表示 ・ 充電状態表示 ・ ペアリング状態表示 ・ リセット状態表示 ・ エラー状態表示
	質量	質量 約70g
	ケース外形寸法	約89mmx約48mm x 約50mm（突起物除く）
使用温度		使用温度 0～40℃