

NEW 先端可動式工業用内視鏡

ビデオインスペクター3D *VideolInspector3D*

Laserliner

製造元：レーザーライナー（ドイツ）

ドイツの雄、UMAREX社から建築向け計測機器ブランドとして
1993年に始動したLaserliner（レーザーライナー）。
ユニークかつデザイン性に溢れた製品群は今や世界各国の現場で活躍。

全方向360度、湾曲最大210°（1mタイプ）、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、
手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡。
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載。マグネット付ホルダーマウント付属。



その他活用例

- 工場の配管・ダクト
- 発電所の配管・ダクト
- 排水溝
- 雨樋
- 空調設備
- 屋根裏・壁裏
- 瓦礫下の検索・救助活動



■ 特長

- ジョイスティック直感操作
- カメラケーブル部は柔軟性に優れたタングステン素材使用
- 3.5インチTFTカラーディスプレイ（640×480ピクセル）（静止画/動画解像度960×720ピクセル）
- 視野角85°
- 7段階のLED輝度調整
- 4倍デジタルズーム（10段階）
- ホールド機能
- HDMIモニター出力

商品名	ビデオインスペクター3D(1m)	NEW ビデオインスペクター3D(2m)
カメラヘッド/ケーブル	長さ1m、直径6mm、IP68、湾曲210°	長さ2m、直径6mm、IP68、湾曲160°
焦点距離	2.5～10cm	
視野角	85°	
ディスプレイ	3.5インチTFTカラーディスプレイ ※ディスプレイ解像度640 × 480ピクセル	
静止画・動画解像度	960 × 720ピクセル	
データ形式	静止画：JPG、BMP 動画：MP4	
LED	7段階輝度調整可能	
輝度	最大20,000ルクス	
デジタルズーム	4倍（10%刻み）	
メモリ	MicroSDカード、最大8GB	
電源	リチウムイオン充電電池（内蔵）	
稼働時間	約3.5時間	
充電時間	約4時間	
重量	485g（マグネットホルダーマウント含まず）	575g（マグネットホルダーマウント含まず）
サイズ	115 × 190 × 115mm（カメラケーブル、マグネットホルダーマウント含まず）	
標準本体価格	¥270,000（税込¥297,000）	¥360,000（税込¥396,000）

※ビデオインスペクター3Dは工業用です。人体・生物への使用を禁じます。

