

ヘッドライト

4K5

光度切替・ヘッド可動・滑り止め防止ラバーなど便利な機能を搭載したヘッドライト。
100g 軽量設計で工事現場、釣り・登山、災害時にも負担なくハンズフリーを実現。

NEW HL260A


投光器・スポットライト・赤色ライトに
切替可能な多用途ヘッドライト。

100ルーメンの投光器と260ルーメンのスポット
ライトに加えて3ルーメンの赤色ライトにも切り替え。
工事現場・機械メンテナンス・アウトドアなどに
もってこいのヘッドライト。



- 投光器とスポットライト、赤色ライトの3段階切替
- ヘッドは段階的に可動(最大90度)
- 最大77mの照射距離
- 102g軽量設計

滑り止め防止ラバー



商品名	HL260A
光度	3ルーメン(赤色ライト)、100ルーメン(投光器)、260ルーメン(スポットライト)
照射距離	77m
動作時間	4時間(スポットライト)、8時間(投光器)、15時間(赤色ライト)
防塵防水性能	IP54
電源	単4アルカリ乾電池3本
動作環境 / 保管環境	-30~65°C / -30~65°C
サイズ(W×H×D)	66.5×44×37mm
重量	102g(電池バック含む)
標準本体価格	¥4,500(税込¥4,950)


NEW HL200A

100ルーメン・200ルーメンの2段階の光度切り替え。
滑り止め防止ラバー搭載。
ヘッドの角度は90°調整可能で手元作業を効率化。



- 2段階の光量調整(100lm/200lm)
- ヘッドは段階的に可動(最大90度)
- 最大14mの照射距離
- 100g軽量設計

滑り止め防止ラバー



商品名	HL200A
光度	100ルーメン(Low)、200ルーメン(High)
照射距離	14m
動作時間	6時間(High)、12時間(Low)
防塵防水性能	IP54
電源	単4アルカリ乾電池3本
動作環境 / 保管環境	-30~65°C / -30~65°C
サイズ(W×H×D)	66.5×44×37mm
重量	100g(電池バック含む)
標準本体価格	¥3,500(税込¥3,850)

作業灯(ワークライト)

投光器とスポットライトの切替・光量調整。クリップやマグネット、フックなど多彩な取付が可能な作業灯。
高い防水性能で過酷な現場でも力を発揮。

NEW SL350

わずか11.6cmのコンパクト設計ながら、
投光器とスポットライトの切替が可能。
本体は180°傾斜、
フック・マグネット付きで
用途に合わせた設置方法。

- 投光器とスポットライトを切替可能
- 投光器の照度は無段階調整
- 本体は180度傾斜が可能
- クリップ、マグネットなど多彩な設置方法
- USB-C充電



商品名	SL350
光度	100lm(スポットライト)、30~350lm(投光器)
動作時間	3時間(スポットライト)、2~20時間(投光器)
防塵防水性能	IP54
電源 / 充電時間	充電式(USB-C) / 約3時間
動作環境 / 保管環境	0~40°C / -10~60°C
サイズ(W×H×D)	116×44×24mm
重量	120g(電池含む)
標準本体価格	¥10,200(税込¥11,220)

NEW FL500

手持ち・縦置き・横置きに加えてクリップ・
マグネット、使い方は自由自在。
Boostモードを使えば
最大500ルーメンの
高出力ライトに。

- 4段階の光量調整(60/120/250/500lm)
- 側面にマグネット搭載で金属面への固定が可能
- 持ち運びに便利なポケットクリップ
- USB-C充電



商品名	FL500
光度	60ルーメン(Low)、120ルーメン(Medium)、250ルーメン(High)、500ルーメン(Boost)
動作時間	0.05時間(Boost)、4時間(High)、10時間(Medium)、50時間(Low)
防塵防水性能	IP65
電源 / 充電時間	充電式(USB-C) / 約2時間
動作環境 / 保管環境	-20~50°C / -30~60°C
サイズ(W×H×D)	140×28×39mm
重量	120g(電池含む)
標準本体価格	¥6,500(税込¥7,150)